

磨床过滤纸，切削液过滤纸，乳化液过滤纸

产品名称	磨床过滤纸，切削液过滤纸，乳化液过滤纸
公司名称	上海奇丽纸业有限公司
价格	70.00/卷
规格参数	定量:20-80 (g/m ²) 抗张强度:20-80 (KN/M) 尺寸:任意 (mm)
公司地址	上海市金山区漕泾镇古岗路1200号3幢190室
联系电话	021-63639037 13381762936

产品详情

定量	20-80 (g/m ²)	抗张强度	20-80 (KN/M)
尺寸	任意 (mm)	包装说明	卷
颜色	白	厚度	1 (mm)
等级	特级	白度 %	80
水分(%)	0		

滤纸特点：

- 1、抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和使用强度一致。
- 2、过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合，选用的过滤材料可以满足用户指定的精度要求。
- 3、滤材不被切削液腐蚀，不改变切削液的化学性质，能在 - 40 ~ 120 范围内正常使用。
- 4、选用的过滤材料可以承受过滤设备的机械作用力和温度影响，用于切削液的过滤材料，其湿态断裂强度不会降低。
- 5、要求过滤材料空隙率大，过滤阻力小，有较大的通过量，同时要求容污能力强，能提高过滤效率，延长使用寿命，减少滤材消耗，降低过滤成本。

技术参数：

no	厚度 (mm)	重量 (g/m ²)	纤维	透气度 (l/ m ² s)	保留粒子 (μm)
----	------------	---------------------------	----	------------------------------	--------------

规格					
k-30	0.17-0.20	26-30	聚脂	3700	45-55
k-n30	0.20-0.23	28-32	粘胶	3400	40-50
k-40	0.25-0.27	36-40	聚脂	3000	35-48
k--n40	0.26-0.28	38-42	粘胶	2700	30-45
k-50	0.26-0.30	46-50	聚脂	2800	22-33
k-n50	0.28-0.32	48-53	粘胶	2500	20-32
k-60	0.29-0.33	56-60	聚脂	2600	18-25
k-n60	0.30-0.35	58-63	粘胶	2100	15-23
k-70	0.35-0.38	66-70	聚脂	2400	13-22
k-n70	0.36-0.41	68-73	粘胶	1900	10-20