乌鲁木齐板式换热器厂家 新疆华鑫绿源环保

产品名称	乌鲁木齐板式换热器厂家 新疆华鑫绿源环保
公司名称	新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区公务员小区16-1-102
联系电话	13279839708

产品详情

6、 夹紧螺栓上要涂以黄油,有条件时应套上保护管,以免生锈和碰伤螺纹。

7、 如果泵的出口压力大于设备使用压力时,板式换热器厂家,需在设备的入口处安装减压阀和安全阀。

8、 当设备内充满液体、带有压力时,不允许夹紧螺母。

第2节 板式换热器的操作

- 一、开车操作及注意事项
- 1、在新工艺管线上使用时,要注意消除管线内的杂物,以免堵塞换热器。
- 2、如果用污水作冷却介质,或回收污水的余热,或介质内含有粒状固体物时,要在换热器入口端装上过滤器或除污器,以免堵塞换热器。
- 3、冷却水(被加热)温度超过40 时,应尽可能先进行软化处理,以免换热器结垢,影响传热效果,

板片的设计使其无死角区域,所以不需拆卸就可在现场进行化学清洗,对于可拆式板式换热器也可以 很容易地打开进行彻底的机械清洗。造纸工业:黑液的冷却、木浆的凝缩、水加热、热回收系统用于回 收喷放蒸汽、排出气体、出口蒸汽、热机纸浆、机械纸浆、漂白液、连续蒸煮液、苛化液。本公司所研 发的板式换热器传热系数高、对数平均温差可做到1度、占地面积小、重量轻、末端温差小、污垢系数低 、可多种介质换热、清洗方便等。适用于化工、化肥、焦化、制药、食品、饮料、暖通、取暖、空调、供热水、电力等部门,满足了加热、冷却、冷凝及热回收等各工艺的需求。

- 5.重量轻,板式换热器的铝箔厚度仅为 $0.1 \sim 0.2 mm$,而管壳式换热器的换热管的厚度为 $2.0 \sim 2.5 mm$,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。
- 6.价格低 采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%~60%。同等换热面积情况下选择板式换热器比管壳式换热器要好。

7.制作方便 板式换热器的传热板是休用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作,壳体全程焊接。

乌鲁木齐板式换热器厂家-新疆华鑫绿源环保由新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司提供。新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司(www.xjhxlyhb.com)有实力,信誉好,在新疆 乌鲁木齐 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华鑫绿源环保和您携手步入辉煌,共创美好未来!