

批发供应，沈阳6140车床，普通车床，大连6140，车床

产品名称	批发供应，沈阳6140车床，普通车床，大连6140，车床
公司名称	沈阳兴盛华机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CA6136
公司地址	沈阳市于洪区西湖街22-7号11门
联系电话	024-62448471 13591488797

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CA6136	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2418*1000*1267 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	750 (mm)	最大加工直径	210 (mm)
最大回转直径	400 (mm)	主轴通孔直径	52 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	机械传动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

ca6140技术参数

床身回转直径	400mm
刀架上回转直径	210mm
马鞍内回转直径/马鞍宽度	630/210mm
最大工件长度 / 最大车削长度	750/650mm;1000/900mm;1500/1400mm;2100/1800mm
主轴中心至床身平面导轨距离	205mm
主轴孔径 / 主轴孔前端锥度	52 mm /1:20
主轴转速级数	24/12.
主轴转速范围	50hz: 11-1600r/min60hz: 13.2-1920r/min
纵向进给量范围 (64 种)	标准进给 : 0.08-1.59mm/r小进给 : 0.028-0.054mm/r加大进给 : 1.71-6.3mm/r
横向进给量范围 (64 种)	标准进给 : 0.04-0.79mm/r小进给 : 0.016-0.032mm/r

		0.014-0.027mm/r加大进给 : 0.86-3.16
刀架纵 / 横向的快移速度		纵向 : 4m/min横向 : 2m/min
加工螺纹范围		公制螺纹 44 种 : 1-192mm; 英制螺纹 21 种 : 1/8-3 1/2 英寸 / 寸径节螺纹 37 种 : 1-96 ;
上 / 下刀架最大行程		140mm/320mm
主轴中心线至刀具支承距离		26mm
刀杆截面尺寸		25mm × 25mm
尾座主轴直径 × 行程及主轴孔锥度		75mm × 150mm; 莫氏圆锥 5 号
丝杠螺距		12 mm
主电机功率		7.5kw
主机净重 kg (约)	750 mm	2000
	1000 mm	2080
	1500mm	2230
	2000mm	2580
主机轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	750mm	2418 × 1000 × 1267
	1000mm	2668 × 1000 × 1267
	1500mm	3168 × 1000 × 1267
	2000mm	3668 × 1000 × 1267