

沈阳机床CW6163B/1500普通车床

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 沈阳机床CW6163B/1500普通车床 |
| 公司名称 | 沈阳兴盛华机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CW6163B/1500 |
| 公司地址 | 沈阳市于洪区西湖街22-7号11门 |
| 联系电话 | 024-62448471 13591488797 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|----------|
| 类型 | 普通车床 | 控制形式 | 人工 |
| 型号 | CW6163B/1500 | 主电机功率 | 11 (kw) |
| 外形尺寸 | 3690 × 1380 × 1450 (mm) | 加工精度 | 普通精度 |
| 最大加工长度 | 1500 (mm) | 最大加工直径 | 630 (mm) |
| 最大回转直径 | 630 (mm) | 主轴转速级数 | 18 |
| 主轴通孔直径 | 104 (mm) | 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 卧式 | 适用行业 | 通用 |
| 动力类型 | 电动 | 适用范围 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |

| | | |
|-----------------|--------|----------------------------|
| 床身上最大回转直径 | mm | 630 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 350 |
| 最大工件长度 | mm | 750.1500.2000.3000-15000mm |
| 马鞍槽内回转直径 / 有效宽度 | mm | 800/300 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | | 104mm;d11(b系列) |
| 主轴孔前端锥体和顶尖锥度 | | 120mm(b系列) |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种 7.5-1000 (b 系列) |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种 0.05-24.3 |
| 范围 1 : 1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 范围 16 : 1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 |
| 横向进给量与纵进给量的比率 | | 1/2 |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| 机床丝杠螺具 | | 12mm (公制 0 ; 1/2 " (英制) |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有 14种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | t.pi | 26种 14-1 |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | dp | 24种 28-1 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 下刀架最大横向行程 | mm | 315 | |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | |
| 尾座套筒锥度 | | 莫氏 5# | |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 rc52 | |
| 主电机功率 | kw | 11 | |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 | |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | |
| 机床宽度 * 高度 / 包装宽度 * 高度 | mm | 1380*1450*1720*1710 | |
| 机床长度 / 包 装箱长度 | 最大工件 长度 mm | 750 | 2890/3440 |
| | | 1500 | 3690/4240 |
| | | 2000 | 4070 |
| | | 3000 | 5190/5740 |
| | | 4000 | 6120/6640 |
| | | 5000 | 7200/7750 |
| | | 750 | 3400/4400 |
| 机床净重 / 毛重 | | 1500 | 3700/4700 |
| | | 2000 | 4200 |
| | | 3000 | 4700/5900 |
| | | 4000 | 5800/7700 |
| | | 5000 | 6800/8800 |
| 床身宽度 | mm | 550 | |
| 最大承重 | kg | 2000 | |