

CA系列普通卧式车床 普通车床

产品名称	CA系列普通卧式车床 普通车床
公司名称	沈阳兴盛华机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CA6140B/A
公司地址	沈阳市于洪区西湖街22-7号11门
联系电话	024-62448471 13591488797

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CA6140B/A	主电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2418*1000*1270 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	1500 (mm)	最大加工直径	1500 (mm)
最大回转直径	500 (mm)	主轴通孔直径	25 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	通用	动力类型	电动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

本车床功率大，刚性强、主轴调速范围广，适用于强力或高速切削，可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹，并可承担钻孔，套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制，刹车灵敏可靠，可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑，主轴转速范围具有数种，供用户选择。溜板箱内有安全机构，可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体，纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体，床身导轨经表面淬火，以提高导轨的寿命，车床的操纵手柄集中，使用方便灵活。主轴可实现无级调速与恒速切削、中文液晶显示及图形轨迹显示。

床身上回转直径	mm	500(20")	500(20")	610(24")
刀架上回转直径	mm	300(12")	300(12")	370(14 9/16 ")
马鞍内回转直径×有效长度	mm		720(28") × 210	
二顶尖间长度	mm	750/1000/1500/2000/3000	750/1000/1500/2000/3000	750/1000/1500/2000/3000
		(29"/40"/60"/118")	(29"/40"/60"/118")	(29"/40"/60"/118")
床身宽度、硬度	mm	400 (15 19/25") and rc52	400 (15 19/25") and rc52	400 (15 19/25") and rc52
刀杆截面				

主轴	mm	25 × 25	25 × 25	25 × 25
主轴速度范围				
b	r/min	10-1400(24kinds)	10-1400(24kinds)	10-1400(24kinds)
c	r/min	14-1250(24kinds)	14-1250(24kinds)	14-1250(24kinds)
主轴内孔及主轴头型式				
b	mm	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8
c	mm	104 d11	104 d11	104 d11
前主轴孔锥度				
b	mm	90 (1:20)	90 (1:20)	90 (1:20)
c	mm	120	120	120
进给		64 kinds(for each)	64 kinds(for each)	64 kinds(for each)
进给数量				
主轴每转纵向进给				
标准	mm/r	0.11-1.6 mm/r	0.11-1.6 mm/r	0.11-1.6 mm/r
小进给	mm/r	0.028-0.11 mm/r	0.028-0.11 mm/r	0.028-0.11 mm/r
加大进给	mm/r	1.76-6.4 mm/r	1.76-6.4 mm/r	1.76-6.4 mm/r
公制螺纹范围	mm	1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)
英制螺纹范围		1/2-24t.p.i.(28kinds)	1/2-24t.p.i.(28kinds)	1/2-24t.p.i.(28kinds)
模数螺纹范围		0.25-48(module)(39kinds)	0.25-48(module)(39kinds)	0.25-48(module)(39kinds)
径节螺纹范围		1/2-96d.p.(38kinds)	1/2-96d.p.(38kinds)	1/2-96d.p.(38kinds)
床鞍纵向快速	m/min	4m/min	4m/min	4m/min
横刀架行程	mm	320(12 1/2")	320(12 1/2")	420(16 4/24")
小刀架移动行程	mm	140(5 1/2")	140(5 1/2")	140(5 1/2")
床尾				
床尾主轴最大行程	mm	150(5 29/32")	150(5 29/32")	150(5 29/32")
床尾主轴直径	mm	75 (2 61/64")	75 (2 61/64")	75 (2 61/64")
床尾主轴锥度		morse no.5	morse no.5	morse no.5
主电机	kw	7.5 (10 hp)	7.5 (10 hp)	7.5 (10 hp)
净重/毛重				
750mm	kg	2070/2410	2070/2820	2180/3000
1000mm	kg	2150/2830	2150/2940	2260/3200
1500mm	kg	2300/3050	2300/3160	2437/3400
2000mm	kg	2650/3490	2650/3600	2787/3800
3000mm	kg			3200/
轮廓尺寸/包装尺寸				
750mm		2418 × 1037 × 13122600 × 1520 × 2010	2418 × 1037 × 13122600 × 1520 × 2010	2418 × 1130 × 13672600 × 1620 × 2010
1000mm		2668 × 1037 × 13122850 × 1520 × 2010	2668 × 1037 × 13122850 × 1520 × 2010	2668 × 1130 × 13672850 × 1620 × 2010

1500mm		$3168 \times 1037 \times 131233$ $50 \times 1520 \times 2010$	$3168 \times 1037 \times 131233$ $50 \times 1520 \times 2010$	$3168 \times 1130 \times 136733$ $50 \times 1620 \times 2010$
2000mm		$3668 \times 1037 \times 131238$ $50 \times 1520 \times 2010$	$3668 \times 1037 \times 131238$ $50 \times 1520 \times 2010$	$3668 \times 1130 \times 136738$ $50 \times 1620 \times 2010$
3000mm				$4668 \times 1130 \times 1367$