

柴进电缆桥架 电缆桥架供应 丽江电缆桥架

产品名称	柴进电缆桥架 电缆桥架供应 丽江电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

金属骨架形状与电缆桥架断面相同，材质为冷轧钢板，电缆桥架批发，厚度为1.5-2.0mm（150 B 300：1.5mm，400 B 800：2.0mm）金属表面要经特殊处理，加软质结合层，电缆桥架供应，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层
桥架在金属骨架外加主防腐层，防腐层的平均厚度为1.5mm-2.0mm，比重为1.7-2.0g/cm³。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

电缆桥架载荷设计中不仅要考虑竖向载荷，电缆桥架厂家，还要考虑在安装使用过程中存在的纵向和横向载荷（如铺设电缆时所产生的纵向牵引力，梯子斜靠在桥架上产生的横向载荷）环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架支、吊架的配置：户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱跨距一般采用6m。非直线段的支、吊架配置应遵循以下原则：当桥架宽度W<300mm时，应在非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支架或吊架；当桥架宽度W>300mm时，除符合上述条件外，在非直线段中部还应增设一个支架或吊架。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

不饱和聚酯树脂(UPR)加玻璃纤维增强的玻璃钢电缆桥架已广泛用于酸碱等化学性重腐蚀工矿企业，其优点是重量轻、耐腐蚀、绝缘和透波性能好。目前，国内生产的玻璃钢桥架，丽江电缆桥架，主要是通过拉挤成型和机械模压的全质及复合玻璃钢桥架。由于全质玻璃钢桥架的底板采用平板，帮板采用工字型结构，整体结构的承载力和强度主要是靠材料的厚度来保证的，尽管其厚度是钢的三倍以上，其抗拉、抗弯、抗扭能力还是不能与钢制电缆桥架相比。

柴进电缆桥架(图)-电缆桥架供应-丽江电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”就选天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcjdlqj.com),公司位于:天津市南开区中欣工业园,多年来,柴进电缆桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:柴玉关。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。柴进电缆桥架期待成为您的长期合作伙伴!