

沈阳机床普通车床数控车床

产品名称	沈阳机床普通车床数控车床
公司名称	沈阳兴盛华机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CA6150
公司地址	沈阳市于洪区西湖街22-7号11门
联系电话	024-62448471 13591488797

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CA6150	主电机功率	7.5 (kw)
加工精度	普通精度	最大加工长度	2000 (mm)
最大加工直径	300 (mm)	最大回转直径	500 (mm)
主轴通孔直径	52 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

产品型号	ca6150a
床身回转直径	500mm
刀架上回转直径	300mm
最大工件长度 / 最大车削长度	750/650mm;1000/900mm;1500/1400mm;2000/1900mm
主轴中心至床身平面导轨距离	250mm
主轴孔径 / 主轴孔前端锥度	52 mm /1:20
主轴转速级数	24/12.
主轴转速范围	50hz: 11-1600r/min60hz: 13.2-1920r/min 50hz: 14-1580r/min60hz: 20.4-1896r/min
纵向进给量范围 (64 种)	标准进给 : 0.08-1.59mm/r小进给 : 0.028-0.054mm/r加大进给 : 1.71-6.33mm/r
横向进给量范围 (64 种)	标准进给 : 0.04-0.79mm/r小进给 : 0.014-0.027mm/r加大进给 : 0.86-3.16mm/r
刀架纵 / 横向的快移速度	纵向 : 4m/min横向 : 2m/min
加工螺纹范围	公制螺纹 44 种 : 1-192mm;英制螺纹 21 种 : 2-24 牙 / 寸径节螺纹 37 种 : 1-96 ;
上 / 下刀架最大行程	140mm/320mm
刀架转盘回转角度	± 90 °

主轴中心线至刀具支承距离		26mm
刀杆截面尺寸		25mm × 25mm
尾座主轴直径 × 行程及主轴孔锥度		75mm × 150mm;莫氏圆锥 5 号
丝杠螺距		12 mm
主电机功率		7.5kw
主机净重 kg (约)	750 mm	2070
	1000 mm	2150
	1500mm	2300
	2000mm	2650
主机轮廓尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	750mm	2418 × 1037 × 1312
	1000mm	2668 × 1037 × 1312
	1500mm	3168 × 1037 × 1312
	2000mm	3668 × 1037 × 1312