

# 管道阴极保护 管道保护 华能保温

产品名称	管道阴极保护 管道保护 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

什么是架空型聚氨酯保温管：

镀锌铁皮、铝皮架空型聚氨酯预制保温管：

镀锌铁皮、铝皮架空型聚氨酯预制保温管主要适用于热水、蒸汽、冷水等介质的输送，介质温度范围零下20 至零上150 。

- 1、保温性能 该产品采用聚氨酯保温层结构，有效降低了热损失；
- 2、施工方便 保温管两端裸长度150mm-200mm，现场施工时方便对口、焊接；现场保温补口可采用成品保温瓦块或现场发泡；管件保温为工厂预制；
- 3、耐候性 制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层，管道施工保护，可长期在露天环境中而不腐蚀；

由于该产品采用了镀锌铁皮、铝皮代替传统的聚乙希外护管，避免了聚乙希长期在露天环境下老化的问题；

镀锌铁皮、铝皮外护管采用螺旋成形结构，该结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好；

- 4、使用寿命 由于该结构的保温管为三层结构，工作管及保温层完全在外护管的保护之下；而外护管采用了镀锌防腐层，正常工作条件下可连续使用30年。

管道保温材料的优点包括他自身良好的保温性能、导热系数低;管道保温材料还具有一定的机械强度，性能十分的稳定;对金属没有腐蚀作用;价格便宜、使用寿命长;可燃物和水分的含量少，易于加工成型。

管道保温材料在各种工程中是非常常见的一种产品，它可以使工程的进展更加的顺利，因此在生活中，它受到了人们的广泛青睐，是一种非常实用的产品，很多人在选择管道保温材料的时候，管道保护，经常会面对这些问题。

聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料，其导热系数低，仅 $0.022\text{---}0.033\text{W}/(\text{m}^{\ast})$ ），相当于挤塑板的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。硬质聚氨酯泡沫塑料主要应用在建筑物外墙保温，屋面防水保温一体化、冷库保温隔热、管道保温材料、建筑板材、冷藏车及冷库隔热材等。

建筑物中使用保温材料可以保暖隔音，提高居住的舒适度，有利于节能减排。可别小看了保温材料对节能减排的贡献，在"十一五"提出的建筑节能发展目标中，建筑节能贡献率要达到20%，管道阴极保护，即节约1.2亿吨标准煤，管道保护沟，当然，这一切都需要建立在安全、可靠的前提下。

保温材料可以铺设在内墙，但实际应用起来保温效果不够理想，所以保温材料通常都在外墙铺设。市面上供应的民用外墙保温材料主要有聚本板、挤塑板和聚氨酯泡沫。

管道阴极保护-管道保护-华能保温由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（[www.cnhuaneng.com](http://www.cnhuaneng.com)）有实力，信誉好，在山东 临沂 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华能保温和您携手步入辉煌，共创美好未来！