

# 唐山热网管道 热网管道更换要求 华能保温

产品名称	唐山热网管道 热网管道更换要求 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

隔热通常是通过在设备或管道外包上一层保温材料，为了使保温材料长期可靠的使用，热网管道保温，还在保温层的外面还加了一层防护层。

对防护层的要求，为了长期可靠使用，保温层外面通常还要加一层防护层，对防护层的要求如下：

- 1)防水性能好。
- 2)耐压强度好，一般不低于80MPa，不烧。
- 3)50 时的导热系数不超过0.33W/(m?k)。
- 4)在温度变化或振动的情况下，不易开裂或脱皮。
- 5)含可燃物或有机物，一般应不大于10%

管道保温主要由四部分组成。

- (1)工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
- (2)保温层：采用聚氨酯硬质泡沫塑料。
- (3)保护壳：采用1高密度聚乙希或玻璃钢。
- (4)渗漏报警线：制造输油管道保温时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，热网管道更换要求，一

旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，热网管道知识，保证热网安全运行。

供热管道保温是为了减少供热管道及其附件、设备等向周围环境散失热量的措施。作用是减少供热介质在输送过程中的热量损失，唐山热网管道，节约燃料，保证供热质量，以满足用户的需要。

减少供热管道及其附件设备等向周围环境散失热量的措施。

保温的主要作用是减少供热介质在输送过程中的热量损失，节约燃料，保证供热质量，以满足用户的需要。保温的另一个作用是使管道外表面温度不致过高（不超过60 ° C），避免伤运行检修人员。

保温材料应具有热导率小〔不超过3兆瓦/(米·开)〕，吸水性低，机械强度较高，在使用温度范围内不变形、不变质、可燃性小、不腐蚀金属，易于施工成型和成本低廉等特点。

唐山热网管道-热网管道更换要求-华能保温(推荐商家)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（[www.cnhuaneng.com](http://www.cnhuaneng.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！