

大同绝缘电力电缆批发 大同绝缘电力电缆 博海线缆

产品名称	大同绝缘电力电缆批发 大同绝缘电力电缆 博海线缆
公司名称	运城市博海线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区机场大道中段豪德贸易广场中心街对面
联系电话	13103590154

产品详情

电线电缆的型号组成与顺序如下：[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示，大同绝缘电力电缆高分子材料用英文名的第位字母表示，每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。大同绝缘电力电缆裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，大同绝缘电力电缆，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。大同绝缘电力电缆第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。

电缆通道应自然通风。当电缆的正常负载使隧道中的空气温度高于40-50 ° C时，大同绝缘电力电缆可以采用自然排气和机械排气的组合。

通风系统的风扇应与火灾探测器联锁，以确保在发生隧道火灾时，风能自动停止。电缆通道不应用作通风系统的进气口。大同绝缘电力电缆应避免使用影响电缆通风和散热的方法，例如将电缆防火门保持在常闭状态，大同绝缘电力电缆批发，用防火栅完全关闭电缆，填充和关闭电缆沟盖的间隙

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，大同绝缘电力电缆特别是在较低温度时(一般为5 ° C左右及以下)，扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

尽可能避免在露天以方式存放电缆，大同绝缘电力电缆电缆盘不允许平放。吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，大同绝缘电力电缆价格，大同绝缘电力电缆防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在

大同绝缘电力电缆批发-大同绝缘电力电缆-博海线缆由运城市博海线缆有限公司提供。运城市博海线缆有限公司(www.bohaixianlan.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博海线缆

——您可信赖的朋友，公司地址：山西省运城市盐湖区机场大道中段豪德贸易广场中心街对面，联系人：张经理。