

新乡金源环宇蓄电池JYHY121000

产品名称	新乡金源环宇蓄电池JYHY121000
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:金源环宇蓄电池 型号:JYHY121000 尺寸（mm）:330*171*214
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

新乡金源环宇蓄电池JYHY121000

金源环宇蓄电池的功能优于阀控密封铅酸蓄电池，胶体铅酸蓄电池具有运用功能安稳，可靠性高，运用寿命长，对环境温度的适应才能(高、低温)强，承受长时刻放电才能、循环放电才能、深度放电及大电流放电才能强，有过充电及过放电自我保护等优点。产品特点选用自主创新的传质工艺,使大粒径钴酸锂的安稳出产成为可能独创的包覆技术使资料的安全功能、循环功能得到大幅度提升资料的高压实密度为出产高体积能量密度的电池供给了必要的支持金源环宇蓄电池是在AGM隔板中经过真空灌注，把硅胶和硫酸溶液灌到蓄电池正、负极板之间。胶体铅酸蓄电池在运用初期无法进行氧循环，这是因为胶体把正、负极板都包围起来了，正极板上发生的氧气无法分散到负极板,无法实现负极板上的活性物质铅复原，只能由排气阀排出，与富液式蓄电池共同。快速充电1、快速充电汽车不能发动的应急办法,时刻容许的条件下尽量选用普通充电机;2、快速充电电流为蓄电池容的3/ 10;3、快速充电时刻不超过2小时。在UPS应用中的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池，免保护电池，镍铬电池。现UPS厂家所配的电池-般为免保护电池，下面以免保护电池为主绍三种电池的特色:1:开放型液体铅酸电池:此类电池按结构可分为8-10年，15-20年寿命两种。因为此电池硫酸电解会发生腐蚀性气体，此类电池必须安装在通风并远离精细电子设备的房间，且电池房应铺设防腐瓷砖。因为蒸腾的原因，开放电池需定期丈量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。此电池充电后不能运输，因而必须在现场安装后充电初充电-般需55 -90小时。正常每节电压为2V,初充电电压为2.6-2.7v。

1.严格按合同要求提供符合设计规定，质量合格的产品2.严格控制和检查进场原材料,配件的质量3.保证提供的电池是_1艺完善，检测手段完备,决无缺陷的产品4.对电池的性能，包装，运输，技术支持，服务等方面负全责5.按合同提供相关的安装图纸和质量标准，为安装使用提供便利6.检测发现电池有质量缺陷，保证几时向客户通报决不隐瞒。在安装和运行中出现故障以保证用户正常使用为前提，先解决现成问题,恢复系统运行，再研究分析责任归属7.客户收货时发现外观缺陷和配件缺失，我厂将负责尽快免费补齐缺失部分配件及更换缺陷电池8.在保证电池品质的前提下，保证提供完善的售后服务，技术支持和客户培训结露是当室内温度受到冷空气侵入突然下降而凝结成露珠，或是当室外热空气侵入室内遇到冷空气也会凝结成露珠的形式浮现在设备及其零部件的表面，这就是结露现象。它会使设备受潮，绝缘性能下

降，就容易引起短路;同时也可能造成UPS电源与其他设备的连接器、电器连接螺丝、元件管脚、锄头、焊点等腐蚀生锈,从而造成接触不良影响整个设备的稳定运行。