

无菌室净化工程施工 嘉兴无菌室净化工程 金特瑞机电工程

产品名称	无菌室净化工程施工 嘉兴无菌室净化工程 金特瑞机电工程
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

单向流洁净室：单向流洁净室气流的特征是流线平行，以单一方向流动，并且在断截面上风速一致，有垂直单向洁净室，准垂直单向流，水平单向流洁净室等。净室：在房间的侧上角送风，无菌室净化工程公司，采用扇形过滤器，也可以用普通过滤器配扇形送风口，在另一侧的下部设回风口，房间的高长比一般在0.5~1之间为宜。这种洁净室也可以达到5级（100级）洁净度。洁净室的流型基本上是上述三种类型，但是实际应用时可演变出很多形式。洁净室可以是单向流和非单向流组合在一起的混合流型，以在局部区域（单向流部分）实现高i级别的洁净室。例如，在洁净室中设水平单向流的“隧道”（一侧敞开），洁净室的其余部分是涡流的单向流流型，从而实现“隧道”部分达到5级以上洁净度，工作台就设在“隧道内”。

洁净室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。由于精密机械工业（如陀螺仪、微型轴承等加工）、半导体工业（如大规模集成电路生产）等对环境的要求，嘉兴无菌室净化工程，促进了洁净室技术的发展。国内曾统计过，在无洁净级别的要求的环境下生产MOS电路管芯的合格率仅10%~15%，64为存储器仅2%。目前在精密机械、半导体、宇航、原子能等工业中应用洁净室已相当普遍。

无尘净化车间地面应用平整，无菌室净化工程施工，无缝隙，耐磨耐腐蚀，不易集聚静电的，无菌室净化工程价格，便于清理的整体地面。

??1.设计中可以采用现浇水磨石地面，所用石子直径应在6-15mm之间。

??2.其中分隔条必须采用铜条分隔，不得采用玻璃条。

??3.现多采用环氧自流坪地面，它是一种树脂类复合材料地坪。

??4.它的特点是无溶剂、无毒无味、无缝隙、自流找平。

??5.可以达到镜面装饰效果、无缝连接、耐油类及酸、碱、盐化学溶剂。具有防静电，发尘小，耐磨耐冲击等特点但是造价高。

??6.大多采用于要求高洁净度、外表美观、无尘、无菌的电子、血液制品等行业生产车间地面。

??7.环氧自流坪地面的使用寿命厚度1mm以上一般可使用6年以上。

??8.以上地坪地面垫层下应铺设防潮层，混凝土分仓线不宜通过洁净区。

无菌室净化工程施工-嘉兴无菌室净化工程-金特瑞机电工程由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com）位于吴江区金家坝社区金周公路2788号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金特瑞机电在环保监测设备中享有良好的声誉。金特瑞机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金特瑞机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。