

比亚迪泥头车充电桩240KW电动泥头车充电桩运营120KW直流快充

产品名称	比亚迪泥头车充电桩240KW电动泥头车充电桩运营120KW直流快充
公司名称	深圳市宝铭源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路39号华胜商业大厦1808
联系电话	18520803181

产品详情

电动车充电桩-物流车充电桩-公交车充电桩-工程车充电桩

120KW汽车充电桩适用与大、中、小型电动汽车充电站；城市居民小区、购物广场、电力营业场所等具有电动汽车停车位的各种公共场所；主要针对货车和大巴车运营车辆。

运行环境：

1.运行期间周围空气温度-20 ~ 50 ，24h日平均温度 35 ；

2.月平均相对湿度 90%（25 ），表面无凝露现象；

3.大气压力80kPa ~ 110kPa；

4.安装垂直倾斜度 5%；

5.使用场所振动和冲击的严酷等级 级，任一方向外磁场感应强度 1.5mT；

6.使用场所不得有爆炸危险的介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质，不允许充满水蒸气及较严重的霉菌存在；

7.使用场所宜避免阳光直射，户外安装时，建议为充电桩加装遮阳设施；

具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。

具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。

充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。

具有模块管理功能，控制模块输出电压及电流大小。

具备过流、短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、绝缘检测等安全防护功能。

具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。

提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等，接受远程控制命令。

配置拥有通直流电度表，进行直流电计量。

设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式。

满足技术**、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。

直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。

具有防锈、防氧化保护功能：直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及带电部分。

设计外观标识可根据用户要求设计。