

# 智能气体涡轮流量计机械部分 金隆成 流量计机械部分

产品名称	智能气体涡轮流量计机械部分 金隆成 流量计机械部分
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东 侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

## 产品详情

### 热式气体质量流量计安装使用注意事项

热式气体质量流量计安装使用注意事项: (1) 安装姿势方面, 流量计机械部分批发, 大部分热式分布式的质量流量计可任何姿势(水平、垂直或倾斜)安装, 只要在安装好后在工作条件压力、温度下作电气零点调整, 但是有些仪表则对安装姿势敏感, 必须严格按说明书进行。大部分浸入式热式质量流量计性能不受安装姿势影响, 但是在低流速时要严格按说明书进行。(2) 前直管段方面, 热分布式不敏感, 流量计机械部分价格, 而带测量管的浸入式流量传感器和插入式仪表需要一定长度前直管段, 按制造厂建议安装。

(3) 连接热式质量流量计的管道在常见范围内的振动不会产生振动干扰; 而插入式热式质量流量计的检测杆必须固定于管道并避开振动场所。(4) 热式质量流量计响应时间长, 不适用于脉动流。

### ZUI大流量的1

口径的选用每种口径的传感器都有一定的流量测量范围度。一般传感器口径的选用是由流量范围来决定的。即使用时的ZUI小流量不得低于该口径允许测量的ZUI小流量, 使用时的ZUI大流量不得高于该口径允许测量的ZUI大流量。从测量准确度和使用寿命两方面考

虑，一般认为在断续使用的场合，按实际使用时的ZUI大流量的1.3倍选择传感器口径。连续使用的场合，按实际使用时的ZUI大流量的1.4倍选择传感器口径。

靶式流量计具有结构坚固，阻力降小，泄漏点较其他流量计少，测量精度和灵敏度高，维护简便等特点，智能气体涡轮流量计机械部分，自面市以来凭借自身独特的测量优势得到了很多大范围的应用。靶式流量计使用须知：1、感测件为无可动部件，结构简单牢固;2、应用范围和适应性很广，流量计机械部分，一般工业过程中的流体介质，包括液、气和蒸汽，口径范围(DN15以上)，各种工作状态(高、低温，常压、高压)皆可应用，可以说其应用范围可与孔板流量计相比美。3、准确度高，总量测量可达0.2%R;4、量程比为10:15、可解决困难的流量测量问题，如测量含有杂质(微粒)之类的脏污流体;污水、高温渣油、浆液，沥青等;

智能气体涡轮流量计机械部分-金隆成-流量计机械部分由天津市金隆成精密机械制造厂提供。智能气体涡轮流量计机械部分-金隆成-流量计机械部分是天津市金隆成精密机械制造厂(www.tjjlcjx.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。