

# 无锡拦污栅 江苏龙桥环保 拦污栅种类

产品名称	无锡拦污栅 江苏龙桥环保 拦污栅种类
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

## 产品详情

### (1) 机架部分

主体材料选择的是304不锈钢材质。

### (2) 驱动系统

驱动链轮采用PA1010，具有优良的耐磨性和自润滑性，有较好的刚性、力学强度和介质稳定性，拦污栅报价，其耐酸碱、耐油性及耐寒性都非常好，保证了在污水环境中的使用。

### (3) 网板系统

回转轮内套为尼龙注塑件，外套为提高耐磨性，采用挂胶处理，由于胶层具有很好的弹性，大大延长了其使用寿命，同时保护了导轨表面。链板为聚乙烯注塑件，结构设计独特，在网板回转过程中能很好的实现与导轨端面的密封，防止污物进入导轨造成滤后水污染和导轨磨损。网板是整个网板格栅的核心部件，采用非金属注塑件，无锡拦污栅，减少了整机的重量，同时模块化设计有利于网板系统的安装与检修。

### 每日检查:

油枪在轴承座上填充钙基润滑脂;检查机器是否运行平衡，是否有异常噪音;检查是否有杂物，拦污栅公司，如果必须立即清除;机油减速机润滑油 (30)

需要定期更换，一般设备正常使用，需要换新油运行半个月后，每隔三月更换机油，平时应支付减速器油位注意。

机器应避免很长一段时间不使用，如果不立即投入运行后安装，至少一周一小时的闲置时间，并检查设备的每个部分都处于良好状态。内进流格栅结构紧凑，耐腐蚀性好，排渣干净，分离，广泛应用于市政污水处理厂、自来水厂、泵站、发电厂进水口等工业废水的固液分离。根据长江水系的要求实施覆盖，清理作业覆盖全省河流，河道包括1386多条河流面积50平方公里的河道，还包括河流盆地面积50平方公里以下和"农村河流"。

## 性能特点

- 1、去除率高，可有效去除毛发等纤维状物
- 2、反冲洗水将截留在网板上的污物清除彻底，不会落入滤后水，避免二次污染。
- 3、网板采用非金属注塑件，拦污栅种类，耐磨损、耐腐蚀
- 4、水下不设传动部件，无需维护，更便于检修及维护
- 5、易磨损件完全标准化，更换方便，操作简单
- 6、运转平稳，震动轻，噪音小

## 技术参数

- 1、网板宽 (mm) : 900-3000
- 2、孔径 (mm) : 2-6
- 3、功率 (kw) : 1.5-4.0
- 4、适用池深 (m) : 2-15
- 5、适用池宽 (m) : 1.5
- 6、冲洗水压 (bar) : 3.0
- 7、单台处理量 (万吨/天) : 4-15

无锡拦污栅-江苏龙桥环保-拦污栅种类由江苏龙桥环保机械有限公司提供。无锡拦污栅-江苏龙桥环保-拦

污栅种类是江苏龙桥环保机械有限公司（[www.longqiao.com.cn](http://www.longqiao.com.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谈经理。