

片式电阻器 跃庆电气 电阻器

产品名称	片式电阻器 跃庆电气 电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

电阻器分类

1金属氧化膜电阻器

在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物，所以高温下稳定，线绕电阻器，耐热冲击，负载能力强。

2合成膜电阻

将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得，因此也叫漆膜电阻。由于其导电层呈现颗粒状结构，所以其噪声大，精度低，主要用他制造高压，高阻，小型电阻器。

3金属玻璃铀电阻器

将金属粉和玻璃铀粉混合，采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿，高温，温度系数小，主要应用于厚膜电路。

电阻器出厂前要做的检测

1、外型查验针对固定不动电阻器查询标示清楚，电镀漆完好无损，电阻器，无烤焦，无伤疤，片式电阻器，无裂缝，耐腐蚀，电阻体与脚位密不可分触碰等。针对电阻器还应查验传动轴灵便，紧松适度，触感舒服。有电源开关的要查验电源开关姿势是不是一切正常。2、万用表检验测量流程：a、用表针万用表判断电阻的优劣:挑选测量档位，再将倍数档按钮放置适度的档位，一般100欧姆下列电阻器可选RX1档，100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档，1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档，10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档，100K欧姆左右的电阻器可选RX10K档.b、测量档位挑选明确后，对万用表电阻档为开展校0，校0的方式是:将万用表两表笔金属杆短路，观查表针有没有到0的部位，假如没有0部位，调节调零按钮表针偏向电阻标尺的0部位。

不锈钢电阻器焊接加工后，在焊接热影响区内容易引发晶间腐蚀。原因是在焊接热影响区内，在敏化温度区间，热敏电阻器，基体局部贫铬，难以钝化，造成耐蚀性明显下降，于是在相应的腐蚀环境中优先被腐蚀，钢的晶界由于受腐蚀变宽。每一种产品的生产都具有其自身的多种特点，对于在近几年内获得广泛应用的不锈钢电阻器产品也是如此，据了解可知，该不锈钢电阻器安全可靠，具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定。

使用寿命长等优点，电阻器的功率可达5.6KW，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。由于不锈钢的电阻系数远大于低碳钢，在焊接时焊条及焊接区的母材都很容易被加热而融化，同时使熔区周围的基体过热，造成焊区变形不均和晶粒粗大。不锈钢的线膨胀系数大，导热系数小，热量不易传递，焊接时熔深大，焊接加热使结构膨胀，冷却时产生较大的收缩变形和拉应力，容易引起热裂纹。

片式电阻器-跃庆电气(在线咨询)-电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!