

玻化微珠供应 云南玻化微珠 信阳众圣建材

产品名称	玻化微珠供应 云南玻化微珠 信阳众圣建材
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

玻化微珠产品性能特点防火，耐高、低温。导热系数小，容重低。绿色环保。吸水率小。性能稳定。抗老化。

玻化微珠是当今的一种360°绿色环保的保温防火材料，尤其保温行业用量巨大。它外观呈微球型，规格按照原料粒径30-50目，50-70目，70-90目，玻化微珠保温砂浆厂家，90-120目，120目以上等进行区分。颜色有的纯白色，有的白中带灰色，有的白中带黄色，有的白中带粉褐色。颜色是因为原料中不同的微量元素造成的，玻化微珠厂家为你供应的玻化微珠，厂家直销玻化微珠 膨胀玻化微珠 玻化微珠保温板 玻化微珠 玻化微珠颗粒 玻化微珠厂 玻化微珠厂家 玻化微珠价格

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。

5事项

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

玻化微珠厂家

玻化微珠厂玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠厂家玻化微珠价格玻化微珠玻化微珠厂玻化微珠价格

无机玻化微珠保温防火浆料配制

1.界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1用搅拌机搅拌均匀成浆状。

2.无机玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1 : 0.9-1.1, 云南玻化微珠, 先将水加入搅拌容器中, 再将无机玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中, 搅拌3-5分钟, 使料浆成均匀膏状, 即可使用。浆料必须随配随用, 玻化微珠供应, 配制好的料浆应在1小时内用完, 不得回收落地料再二次加水使用。

3.抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1, 先将水加入搅拌容器中, 再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中, 搅拌4-5分钟, 使搅拌成均匀膏状, 静放5分钟即可使用。料浆随配随用, 配制好的料浆应在1.5小时内用完。

玻化微珠供应-云南玻化微珠-信阳众圣建材由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司 (www.xyzsbwjc.com) 位于河南省信阳市上天梯红光工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前信阳众圣建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。信阳众圣建材取得商盟认证, 我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。信阳众圣建材全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。