

玻化微珠保温砂浆 辉县玻化微珠 信阳众圣建材

产品名称	玻化微珠保温砂浆 辉县玻化微珠 信阳众圣建材
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

“膨胀玻化微珠（又称玻化微珠）”的生产过程是：选特殊粒径的珍珠岩矿砂，在专用电炉内加热膨化，通过对温度和物料滞空时间的控制，使产品表面熔融、气孔封闭，而内部为蜂窝状结构，外观呈微球型。与传统膨胀珍珠岩相比，除保温、绝热、隔音的特性更加优越外，更具有强度高，吸水率低，易和性好等等优势。外观呈圆球型，表面光滑无气孔。该产品吸水率低，强度高，保温耐火性能更加优越。外观呈不规则形状，表面多角刺，玻化微珠厂家，气孔丰富。该产品吸水率高，强度低。

无机玻化微珠保温防火浆料配制

- 1.界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。
- 2.无机玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1：0.9-1.1，先将水加入搅拌容器中，辉县玻化微珠，再将无机玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中，搅拌3-5分钟，使料浆成均匀膏状，即可使用。浆料必须随配随用，配制好的料浆应在1小时内用完，不得回收落地料再二次加水使用。
- 3.抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1，先将水加入搅拌容器中，再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中，搅拌4-5分钟，使搅拌成均匀膏状，静放5分钟即可使用。料浆随配随用，配制好的料浆应在1.5小时内用完。

一、玻化微珠保温系统简介：

该项保温系统是由太原思科达科技发展有限公司研发的一项专利技术(专利号200610012729.6)，该系统由保温层、抗裂防护层和装饰层组成。是目前综合优势多的外墙保温做法。

二、玻化微珠保温砂浆的优势：

1，玻化微珠保温砂浆，本品为单组份包装，质量稳定可靠，容重轻、保温性能好、粘结性能耗，早强快干，施工周期短，并且有良好的施工性能。综合性能明显优于聚苯颗粒保温砂浆。

玻化微珠保温砂浆-辉县玻化微珠-信阳众圣建材由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司（www.xyzsbwjc.com）位于河南省信阳市上天梯红光工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信阳众圣建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。信阳众圣建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。信阳众圣建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。