

(销售) 供应拉线网套 电缆网套连接器

产品名称	(销售) 供应拉线网套 电缆网套连接器
公司名称	上海丽奇索具有限公司
价格	24.00/件
规格参数	型号:PA 规格:15-2816-30 类型:牵引网套
公司地址	中国 上海市普陀区 上海普陀区金昌路1886号
联系电话	86 021 66260451 13764503905

产品详情

型号	PA	规格	15-28 16-30
类型	牵引网套	材质	不锈钢丝
最大载荷	200 (kN)		

网套不仅分担金属软管在轴向、径向上静负荷，还在流体沿着管道流动产生脉动作用的条件下能够保证金属软管安全可靠地工作，同时，还能保证软管波纹部分不直接地受到相对摩擦、撞击等方面的机械损伤。编织了网套的波纹管，其强度可以提高十几倍至几十倍。最高屏蔽能力可以达到99.95%。网套的材料一般与波纹管材料相同，也有以两种材料联用的。普通金属软管仅用一层网套；特殊使用场合，也有编织两层、三层的。根据波纹管口径大小及使用要求的不同，它常以直径为0.3~0.8毫米的线材或厚度为0.2~0.5毫米的带材来制作。线材每股4~15根，带材每锭一条。目前，生产的钢丝网套多为24股、36股、48股、64股的，特大口径的波纹管，还有96股、120股和144股的。网套主要编织参数除了（线材）股数 m 、丝径 d ，（带材）锭数 m' 、厚度 t 以外，还有覆盖面积 a 、编织距 t_0 、编织角度 θ 等。它们都是决定金属软管性能的重要依据。通信或相关行业在架设基站时，馈线要与架设在基站顶部的天线连接，但是由于馈线一般都比较重，吊空达到一定的高度后，它自身的重量会使馈线发生形变，从而导致阻抗发生变化，这将会严重影响信号传递的质量。因此，需要有一种工具，将馈线套住并固定在基站的铁架上。于是，便有了这种专用工具--馈线吊网。在没有馈线吊网之前，施工单位用其他方式将馈线固定，比如用麻绳系，用铁丝绑。这些方式虽然起到了一定的作用，但是总体效果还是不能令人满意。在安装上不够灵活，在维护上也不太方便。所以，我们还是建议施工单位一定要用专用的馈线吊网。这会给施工或后期的维护带来极大的便利。工人在架设大型电缆时，由于线太长太重不便于起重，因此，就需要用一个工具，也就是吊网，先套住电缆，然后用人或者起重工具拖住吊网，从而达到架线的目的，同时，也可以用吊网挂住电缆。注意，吊网套电缆的部分为网状结构，越拉越紧，如果想松开，只需要向拉线的反方向推动吊网，即可取出电缆，使用非常方便。

优点:

网套柔软度适中容易开口装入电缆线,材质使用双层镀锌钢丝绳或不锈钢304钢丝绳适用一般牵拉电缆线用,为中路程负荷网套,电线盘或导线管拖拉电缆线用.电力施工放线时连接各种钢芯铝绞线以及绝缘导线、地线、光纤、光缆、电缆,能通过各类型放线滑车.具有重量轻拉力负荷大,不损线,使用方便,用于电力电缆、通讯电缆牵引安装。适用于各种规格导线、钢芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,能释放钢丝绳捻劲。可以消除钢丝绳的旋转扭力,用于一般重力拖拉电缆线,抗破断力强。

说明:网套分短型及标准型.

型号

适用电缆直径mm

网身长度mm

总长度mm

安全负荷kg

tg-050-24

tg-062-24

tg-075-24

12-15

210

290

4500

15-18

240

320

5600

18-25

240

330

5800

tg-100-24tg-150-24tg-200-24

25-3737-5050-63

240

330

9600

350

16400

360

18500

tg-250-24tg-300-24tg-350-24tg-400-24tg-450-24tg-500-24

63-75

260

380

24500

75-88

280

420

24500

88-101

300

440

31000

101-144

320

470

32000

114-127

340

500

34000

127-152

360

540

36000

常规型

tg-050-36tg-075-36tg-100-36tg-150-36

12-15

360

440

4500

18-25

450

6800

25-37

450

9600

37-50

470

16400

tg-200-36tg-250-36tg-300-36

50-63

360

480

18500

63-75

480

24500

75-88

500

24500

tg-350-36tg-400-36tg-450-36tg-500-36tg-600-36

88-101

400

540

31000

101-114

420

570

32000

114-127

440

600

34000

127-152

460

630

36000

152-177

480

660

38000

适用电缆直径mm	网身长度mm	总长度mm	安全负荷kg
12-15	210	290	4500
15-18	240	320	5600
18-25	240	330	5800
25-3737-5050-63	240	330	9600
		350	16400
		360	18500
63-75	260	380	24500
75-88	280	420	24500
88-101	300	440	31000
101-144	320	470	32000
114-127	340	500	34000
127-152	360	540	36000
	常规型		
12-15	360	440	4500
18-25		450	6800
25-37		450	9600
37-50		470	16400
50-63	360	480	18500
63-75		480	24500
75-88		500	24500
88-101	400	540	31000
101-114	420	570	32000
114-127	440	600	34000
127-152	460	630	36000
152-177	480	660	38000

可根据客户要求定制，来图定制，各种规格各种型号，均可，网套的型号可根据馈线或电缆的规格来定，

就像买鞋一样.给我提供脚的尺寸,我就可以给你做一双合适的鞋.我们的网套就是看似没有固定的型号,实际上却拥有最全的型号。质优价廉