

304材质链板输送机 天德丝网 星子链板输送机

产品名称	304材质链板输送机 天德丝网 星子链板输送机
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

产品详情

皮带输送机的特点：

- 1.带传动柔和，糕点加工链板输送机，能缓冲，吸振，无噪声。
- 2.过载时打滑，防止损坏零件，星子链板输送机，起到保护作用，但不能保证传动比的准确性。
- 3.结构简单，易制造，成本低，适用于轴距较大的场合。
- 4.外廓尺寸较大，传动效率低。不能保证精准的传动比。
- 5、造价低廉、不需要润滑以及缓冲、吸震、易维护等特点。
- 6.带的寿命较短，约为3000到5000h，。
- 7.不宜用于高温的场合.

孙经理要求的的链条网带总宽是1200mm（1.2米）丝径是2mm网孔10*15mm的，链条节距50.8mm的，链杆直径为10mm，通常网带1米以下天德公司会推荐使用节距38.1mm的节距链条，提升链板输送机，1米以上正常的没有要求的我们会推荐节距50.8mm的链条，304材质链板输送机，串杆直径是10mm间距是6节链条一根串杆。

孙经理还需要配带相应节距的输送链轮，链轮直径是230mm左右，内孔35mm13个齿的。传动轴长是1600mm主动轴与被动轴各一根。孙经理的烘干机有6层，并且上面三层采用一台电机带动，加密小网孔输送网带，下面三层也采用一台电机带动。对于烘干机的制作不同的厂家有着不同的方法，有的厂家6层短距离输送就采用一台功率比较大的摆线针电机，电机与主动轴侧用标准链条联动。还有的厂家每一层一台

电机一个变频器，这样相当于把几台（不锈钢输送机）加在一起，其实这种烘干输送机械的运行原理很简单，我们可以根据您的实际使用需求来合理推荐定制。

定时检查张紧机构，随着网带的使用，在电动机拉力的作用下，网带自身会出现延展性而总体被拉长，这时候需要对设备被动端的张紧机构进行调整。从而保证输送带有一定的张力，避免出现局部压力过大造成网带损坏。

定时检查网带输送时是否会跑偏。在输送的过程中，由于物料上料不均匀，容易造成在使用过程中由于受力不均产生的输送带偏斜问题。所以，要及时作出调整，防止网带的一侧碰撞到设备一侧造成损坏。

输送行业中，链板输送机的作用非常重大，由于自身的优点，如传动特别平稳，可以承受较重的物料，可以根据物料的种类选择不同材质的链板，所以其在工业上的多元化应用也越来越多。

304材质链板输送机-天德丝网(在线咨询)-星子链板输送机由河北天德丝网制品有限公司提供。304材质链板输送机-天德丝网(在线咨询)-星子链板输送机是河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：魏强。