

# 熙润建材贸易 环保石膏板生产厂家 张家口环保石膏板

产品名称	熙润建材贸易 环保石膏板生产厂家 张家口环保石膏板
公司名称	熙润（天津）建材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	津港高速荣大装饰板材厅
联系电话	13032239084

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：熙润（天津）建材贸易有限公司

### 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙GJT002中的相关节点

石膏板上沿应同楼板顶紧，不留空隙。隔声隔墙顶部应留10mm空隙，环保石膏板批发，嵌填密封胶。防火隔墙和顶部滑动隔墙顶部构造做法，参见《轻钢龙骨纸面石膏板隔墙》GJT 002中的相关节点。石膏板必须错缝安装（包括竖缝、横缝，龙骨两侧单板、两侧双层板及龙骨一侧单板另一侧双层板时）。轻钢龙骨应用专用防锈自攻螺钉固定并用电动螺丝枪一次打入并拧紧。沿石膏板周边螺钉间距以200mm为宜，板中螺钉间距以300mm为宜；螺钉距板边包边应为10~15mm，距切断边应为15~20mm。

石膏线若对生产工艺不严格要求产品在生产之后表面会有一些缺陷，常见的问题有以下几个：

- 一、沙孔 浇灌时石膏浆过于干燥导致吸水性太强容易出现沙孔。
- 二、裂纹 石膏线在生产过程中模块发生松动容易导致模线处出现裂纹。
- 三、褶皱 石膏浆的浓度不够会导致附着力太差容易使表面出现褶皱。

四、无光 隔离剂使用的太多会导致石膏线表面比较黯淡，没有光泽。

五、石膏浆若与模具粘合得太紧在取出的时候容易将石膏线表面的石膏带掉。

六、气孔 石膏浆过于干燥生产之后表面容易出现气孔。

**石膏板的功能及分类** 隔声。用薄板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙，环保石膏板生产厂家，其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙，隔声指数可达40~50分贝。

防火。石膏板属非燃材料，环保石膏板供应商，具有一定的防火性能，有的可用作钢结构防火保护层。强度。当墙体的侧向荷载为250帕时，墙体的侧向变形不大于墙高的1/240。

湿度调节。当空气中的湿度比它本身的含水量大时，张家口环保石膏板，石膏板能吸收空气中的水分;反之，则石膏板可以放出板中的水分，能起调节室内空气湿度的作用。按制作工艺分类：纸面石膏板：纸面石膏板是以石膏为芯材，两面覆纸增强而制成的轻质薄板;

熙润建材贸易(图)-环保石膏板生产厂家-张家口环保石膏板由熙润(天津)建材贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。熙润(天津)建材贸易有限公司(www.tjxrjcm.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!