

# POP美国斯泰隆（盛禧奥）GA1900 affinity 陶氏

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | POP美国斯泰隆（盛禧奥）GA1900 affinity 陶氏 |
| 公司名称 | 和润塑化（深圳）有限公司                    |
| 价格   | 14000.00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:盛禧奥<br>牌号:GA1900<br>产地:美国    |
| 公司地址 | 深圳市光明区公明街道公明社区建设东路78号C栋202      |
| 联系电话 | 13713957130                     |

## 产品详情

POP(对辛基苯酚#)/GA 1900/陶氏杜邦

用途：热熔胶，胶黏剂等。

重要参数：密度:0.874 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:1.76 MPa 断裂伸长率:190 %

生产厂商：陶氏杜邦公司

初步性能:

陶氏AFFINITY™在高温和低温下均具有优异的粘合力，加工性能优异而且无色。AFFINITY™作为采用了INSITE™技术的创新性聚合物因其结晶度低和分子量低而具有附加价值，同时他们还可以对热熔胶等材料进行改性和共混。

| AFFINITY™ | 密度                   | 布氏粘度      | 熔融指数近似值 (g/10min) | DSC 熔点 | 结晶度，玻璃化温度 | 应用领 |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|-----|
| 规格        | (g/cm <sup>3</sup> ) | 177 (CPS) |                   |        | 质量 (%)    | )   |

|             | ASTM D 792 | ASTM D 1084 | 190 ,2.16kg<br>ASTM D 1238 | 陶氏测试方法 | 陶氏测试方法 |     | 热熔胶 |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|--------|--------|-----|-----|
| AFFINITY GA | 0.87       | 8200        | 1000                       | 68     | 15.8   | -58 |     |
| 1900 POP    |            |             |                            |        |        |     |     |
| AFFINITY GA | 0.874      | 17000       | 200                        | 70     | 18.3   | -57 |     |
| 1950 POP    |            |             |                            |        |        |     |     |