

金源环宇蓄电池JYHY12240G胶体系列产品简介

产品名称	金源环宇蓄电池JYHY12240G胶体系列产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:金源环宇蓄电池 型号:JYHY12240G 尺寸（mm）:166*175*125
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

金源环宇蓄电池JYHY12240G胶体系列产品简介

金源环宇蓄电池使用说明书1、储存与运输

在整个储存与运输过程中，请保持电池总是处于竖直状态，避免倾斜、倒置以防酸液泄漏
请将电池储存于干冷的环境中，环境温度应至少保持在30 以下 请不要移去电极端柱的保护罩
请严格执行先进先出的仓储原则

保持电池为完全充电状态，每6个月充电一次，方法按照第5部分：补充电2、初次使用
如电池电压在12.6伏特以下，请即充电 如发现起动能量不足，请即充电3、安装 电池

用于汽车发动机起动 在更换电池时，请首先切断负极的连接电缆，并注意避免短路

清洁新电池的端柱以及连接正极端子夹，并涂抹少量的电池油脂

安装新电池时，请先连接正极端柱，并确保连接牢固

安装完毕后，请将新电池的正极保护罩装在被替换的旧电池正极上，以避免旧电池短路 电池上盖有装车日期标签。购买并安装电池时，应该即刻祛除相应的年月标识，以便您及时了解电池的装车时间以及是否尚处于保修期4、电量指示器（电眼）

电池顶盖上的电量指示器（电眼）可以帮助检查电池的电量状态 绿色：电量处于良好的状态

黑色：电量不足，需要充电 透明：电量不足，且不可恢复，需要更换电池5、补充电

将电池从车辆上拆下，注意先断开负极连接电缆 确保充电的场所具有良好的通风条件

将充电机与电池的正极相连接，然后再与电池的负极相连

确保电池与充电机连接好后，再打开充电机进行充电；一旦充电完毕，请即关闭充电机

充电时如电池表面温度高于45 时，应立即停止充电 一般情况下，推荐的补充电电流为1/10的电池安时容量，充电3-5小时。深度放电的电池将充电10-24小时。充电完毕后静放1小时6、维护

在关闭发动机后，请同时关闭所有电气设备

请只使用湿润的防静电布擦拭电池表面，否则有引起爆炸的危险 长时间不使用的车辆，请拆除电池；由于电子设备不能拆除电池的车辆，请半个月发动一次车辆，给电池充电一小时，防止电池深度放电无法恢复 高温、高寒地区请加装电池保护罩，延长电池使用寿命！！电气照明节能

(1)按国家规范《建筑照明设计标准》的规定，金源环宇蓄电池JYHY12240G 12V系列产品简介满足照度标准和功率密度标准。

(2)选用节能光源和高效灯具

各种光源的发光效率。

发光效率低的白炽灯一般不应使用，应大力推广使用节能灯具。同样功率下，一般节能灯比白炽灯省电60%，而寿命是白炽灯灯的8倍。中央财政部日前设立了专项资金，对节能灯的推广和使用进行补贴，以市场平均价格1，5的超低价卖给普通家庭，使用荧光灯时金源环宇蓄电池JYHY12240G 12V系列产品简介，应选用发光效率较高的细管(T8和T5)荧光灯具代替普通的大管荧光灯。

(3)照明线路设计时，力求三相照明负荷平衡。

(4)采用智能照明控制系统。特别是公共照明，如展厅、餐厅、会议室等的照明都应纳入智能照明控制系统。利用设备监控系统(BA)或的照明控制系统，对照明回路按不同季节、不同时间(日、夜)定时分组控制。