

优质Y3180卧式滚齿机/根据用户需要可改装

产品名称	优质Y3180卧式滚齿机/根据用户需要可改装
公司名称	泰安常红机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常红 型号:Y3180 类型:齿轮加工机床
公司地址	泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	86-05388263163 15064170797

产品详情

品牌	常红	型号	Y3180
类型	齿轮加工机床	重量	508 (kg)
工作精度	多种	外形尺寸	多种 (cm)
加工精度	普通精度	自动化程度	普通
动力类型	电动	控制形式	数控
主电机功率	5.5 (kw)	作用对象	多种
作用对象材质	多种	适用行业	多种
产品类型	全新	是否库存	否

产品说明：

类型	滚齿机	品牌	常红
型号	y3180	主电机功率	5.5 (kw)
重量	5800 (kg)	最大加工模数	10
加工直径范围	35--800 (mm)	加工精度等级	普通
加工齿轮类型	直齿、斜齿、其他	最大加工齿数	---
控制形式	人工	布局形式	卧式
动力类型	电动	作用对象材质	---
产品类型	全新	是否库存	否

主要用途和适用范围y3180h为普通精度滚齿机，按照“gb84-87”《滚齿机精度标准》标准检验出厂。在正常使用情况下，其加工精度可达到“gb0095-88”《渐开线圆柱齿轮精度》的7级精度。机床适用成批、小批及单件滚切圆柱齿轮和蜗轮。根据用户需要，若订购有特殊部件时，可改装数控加工鼓型工件。机床主要技术参数

序号	名称	技术参数	序号	名称	技术参数
1	最小工件直径	35mm	17	工作台液压快速移动距离	50mm

2	最大工件直径(小立柱倾斜35°后)	800mm	18	工作台孔直径	80mm
3	最大模数	10	19	工件心轴座孔锥度	莫氏5号
4	最大加工宽度	300mm	20	工作台直径	650mm
5	工件最少齿数	z最少k滚刀头数	21	主轴转速级数及转速范围	8级40—200r/min
6	刀架最大垂直行程	350mm	22	刀架滑板快速移动速度	不大于540mm/min
7	刀架最大回转角度	240	23	工作台快速移动速度	不大于500mm/min
8	滚刀轴心到工作台面的距离最大	585mm	24	工作台面到外支架轴承端面的距离最小	400mm
9	滚刀轴心到工作台面的距离最小	235mm	25	工作台面到外支架轴承端面的距离最大	600mm
10	主轴孔锥度	莫氏5号	26	轴向进给量级数及进给量范围	12级0.4—4mm/min
11	允许安装滚刀的最大直径	180mm	27	主电动机功率及同步转速	n=5.5kw,1500r/min
12	允许安装滚刀的最大长度	180mm	28	轴向快速电动机功率及同步转速	n=1.1kw,1500r/min
13	滚刀最大轴向移动量	50mm	29	工作台快速电动机功率及同步转速	n=0.55kw,1500r/min
14	滚刀心轴直径	22 27 30 2 40mm	30	液压泵电动机功率、同步转速	n=1.1kw,1000r/min
15	滚刀轴心到工作台轴心间的距离最大	550mm	31	机床重量	5800kg
16	滚刀轴心到工作台轴心间的距离最小	50mm	32	机床轮廓尺寸(长×宽×高)	2752×1490×1870mm

泰安常红机床有限公司联系人：王经理电话：0538-8263163手机：18954852299传真：0538-8263163邮编：271000地址：山东泰安