

【厂家优惠价出售】供应滚齿机3180h/常红

产品名称	【厂家优惠价出售】供应滚齿机3180h/常红
公司名称	泰安常红机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:滚齿机 品牌:常红 型号:Y3180
公司地址	泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	86-05388263163 15064170797

产品详情

类型	滚齿机	品牌	常红
型号	Y3180	主电机功率	5.5 (kw)
重量	5800 (kg)	最大加工模数	10
加工直径范围	800 (mm)	加工精度等级	7
加工齿轮类型	直齿、斜齿、锥齿、弧齿、其他	最大加工齿数	多种
控制形式	数控	布局形式	卧式
动力类型	电动	作用对象材质	多种
产品类型	全新	是否库存	否

产品说明：

类型	滚齿机	品牌	常红
型号	y3180	主电机功率	5.5 (kw)
重量	5800 (kg)	最大加工模数	10
加工直径范围	35--800 (mm)	加工精度等级	普通
加工齿轮类型	直齿、斜齿、其他	最大加工齿数	---
控制形式	人工	布局形式	卧式
动力类型	电动	作用对象材质	---
产品类型	全新	是否库存	否

主要用途和适用范围y3180h为普通精度滚齿机，按照“gb84-87”《滚齿机精度标准》标准检验出厂。在正常使用情况下，其加工精度可达到“gb0095-88”《渐开线圆柱齿轮精度》的7级精度。机床适用成批、小批及单件滚切圆柱齿轮和蜗轮。根据用户需要，若订购有特殊部件时，可改装数控加工鼓型工件。机床主要技术参数

序号	名称	技术参数	序号	名称	技术参数
----	----	------	----	----	------

1	最小工件直径	35mm	17	工作台液压快速移动距离	50mm
2	最大工件直径(小立柱倾斜35°后)	800mm	18	工作台孔直径	80mm
3	最大模数	10	19	工件心轴座孔锥度	莫氏5号
4	最大加工宽度	300mm	20	工作台直径	650mm
5	工件最少齿数	z最少k滚刀头数	21	主轴转速级数及转速范围	8级40—200r/min
6	刀架最大垂直行程	350mm	22	刀架滑板快速移动速度	不大于540mm/min
7	刀架最大回转角度	240	23	工作台快速移动速度	不大于500mm/min
8	滚刀轴心到工作台面的距离最大	585mm	24	工作台面到外支架轴承端面的距离最小	400mm
9	滚刀轴心到工作台面的距离最小	235mm	25	工作台面到外支架轴承端面的距离最大	600mm
10	主轴孔锥度	莫氏5号	26	轴向进给量级数及进给量范围	12级0.4—4mm/min
11	允许安装滚刀的最大直径	180mm	27	主电动机功率及同步转速	n=5.5kw,1500r/min
12	允许安装滚刀的最大长度	180mm	28	轴向快速电动机功率及同步转速	n=1.1kw,1500r/min
13	滚刀最大轴向移动量	50mm	29	工作台快速电动机功率及同步转速	n=0.55kw,1500r/min
14	滚刀心轴直径	22 27 30 2 40mm	30	液压泵电动机功率、同步转速	n=1.1kw,1000r/min
15	滚刀轴心到工作台轴心间的距离最大	550mm	31	机床重量	5800kg
16	滚刀轴心到工作台轴心间的距离最小	50mm	32	机床轮廓尺寸(长×宽×高)	2752×1490×1870mm

泰安常红机床有限公司联系人：王经理电话：0538-8263163手机：18954852299传真：0538-8263163邮编：271000地址：山东泰安