

# 国标八步仿木水泥栏杆，万字梳型仿木混凝土栏杆是怎样安装的？

产品名称	国标八步仿木水泥栏杆，万字梳型仿木混凝土栏杆是怎样安装的？
公司名称	江西艺高景观装饰有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:江西艺高景观 型号:梯型 叉形 北字 方格 产地:江西赣州
公司地址	江西赣州信丰县嘉定镇105国道与工业大道交汇处
联系电话	17099176869

## 产品详情

国标八步仿木水泥栏杆，万字梳型仿木混凝土栏杆是怎样安装的？

广东清远鱼塘万字梳形仿木混凝土栏杆图片效果

万字梳型仿木混凝土栏杆也叫万字仿木水泥栏杆（不同的地方叫法可能会不一样），和1.8米国标梯形八步水泥仿木栏杆一样，是生态水泥预制栏杆的一种系列，它的主要功能是用在一些靠近有水或悬崖临空的地方（比如河道鱼塘景区桥梁等）起到隔离安全防护的作用，另一方面也是作为一种建筑装饰构件，有仿木混凝土栏杆的地方，就能给你一种安全的归属感。有的朋友或许就有疑问了，它是怎样安装的？难不难？自己能搞定不？下面江西艺高景观小编栏杆叔智衍穆V：yes2013999要为大家分享的万字梳型仿木混凝土栏杆的安装方法。

广东广州河道万字仿木混凝土栏杆安装图片效果

万字梳型仿木混凝土栏杆的安装方式通常有两种：

### 1、空心立柱植筋灌浆的方式

这种安装方式的优点是不需要打立柱预埋孔的，因为厂家已经把万字梳型仿木混凝土栏杆立柱做成空芯状态，只需要在立柱中心到中心的位置打钢筋孔即可，钢筋数量3-4根，高度30-50公分，直径大的钢筋可以放两根，钢筋穿入立柱腹中，然后从立柱的柱顶或横梁孔位置灌入混凝土砂浆，图片示意图如下：

广东韶关鱼塘万字仿木混凝土栏杆空心柱

## 2、实心立柱预埋的方式

采用这种安装方式的话，首先要确保地面基础方便打预埋孔（用冲击钻或水钻都可以），或者浇地梁留预埋孔，万字梳型仿木混凝土栏杆的立柱为方形，尺寸为15\*15公分的，因此基础孔的尺寸需要留20\*20公分，深度一般留15-20公分，如果预埋孔留的是圆形的，那么圆形孔的直径需要30公分左右。像种树一样，把立柱种入预埋孔里面用小石块预固定，等万字梳型仿木混凝土栏杆安装好以后，再统一灌混凝土到立柱孔里面去。

广东揭阳树藤仿木混凝土栏杆实心立柱预埋孔

## 3、先安装后浇地梁的方式

这种安装方式是要先从厂家采购好万字梳型仿木混凝土栏杆运输到工地上，然后先拼接组装起来并用木支架先支撑住，后面统一装好模板——扎地梁钢筋——浇地梁混凝土。这种安装方式有一个好处就是安装时不用左右调整立柱的位置，只有保持在同一水平线和垂直于水平地面即可。

广东惠州池塘仿木混凝土栏杆浇地梁安装图片效果

以上内容就是江西艺高景观小编栏杆叔智衍穆为大家分享的万字梳型仿木混凝土栏杆的几种安装方式，未经许可，不得转载。