

长兴珍珠岩保温隔热 大颗粒珍珠岩厂家 深圳大颗粒珍珠岩

产品名称	长兴珍珠岩保温隔热 大颗粒珍珠岩厂家 深圳大颗粒珍珠岩
公司名称	信阳市长兴珍珠岩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区五里店街道办事处新街
联系电话	17516332179

产品详情

信阳市长兴珍珠岩有限公司是国内专业生产食品助滤剂珍珠岩的企业。公司主要生产:食品助虑剂珍珠岩、玻化微珠、珠光砂、小颗粒膨胀珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩洗手粉、珍珠岩炮灰以及园艺用珍珠岩等产品。交通十分便利,厂家直销,质优价廉,欢迎来电!

为了减少大家的损失,在这里给大家介绍一下识别闭孔珍珠岩玻化微珠质量好坏的简单方法。

看珍珠岩玻化微珠的漂浮率:

取一定量的玻化微珠泡在水里,过几分钟看看浮在水面的玻化微珠比例有多少,沉底的越多,表示开孔的越多,开孔的珍珠岩吸水后自然沉底。

看珍珠岩玻化微珠的吸水率:

把泡在水中的玻化微珠捞出来称重量,大颗粒珍珠岩产地,超重部分就是玻化微珠的吸收的水份,吸水率越高说明闭孔率越低,吸水率高的珍珠岩用在保温砂浆中,可能产生龟裂空鼓等问题。

信阳市长兴珍珠岩有限公司是以从事珍珠岩材料的科研、开发、生产为一体民营企业,公司拥有先进生产设备、雄厚技术力量,现生产有闭孔珍珠岩,玻化微珠,新型珍珠岩漂珠、膨胀珍珠岩,珍珠岩保温板,珠光砂等产品,远销全国各地。公司一直以来坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,欢迎各界朋友来电咨询!

膨胀珍珠岩保温板采用胶粘剂粘贴,并应满足下列要求:

膨胀珍珠岩保温板非标准尺寸和局部不规则处可用切割机现场切割。墙面边角处使用的保温板材尺寸应大于200 mm；

将胶粘剂采取条粘法涂抹在保温板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%；

保温板粘贴时应轻揉、均匀挤压密实，并用2m靠尺及橡皮锤对板进行调整。板与板之间要挤紧，板间接缝处侧面挤出的胶粘剂应及时清理干净；

膨胀珍珠岩保温板粘贴宜分段自下而上沿水平方向横向铺贴，上下两排膨胀珍珠岩保温板宜竖向错缝1/2板长，局部错缝不得小于200mm；

在墙体转角处，膨胀珍珠岩保温板端部应垂直交错互锁，大颗粒珍珠岩生产工艺，并保证转角顺直。

信阳市长兴珍珠岩有限公司是以从事珍珠岩材料的科研、开发、生产为一体民营企业，深圳大颗粒珍珠岩，公司拥有先进生产设备、雄厚技术力量，现生产有闭孔珍珠岩，玻化微珠，新型珍珠岩漂珠、膨胀珍珠岩，珍珠岩保温板，珠光砂等产品，大颗粒珍珠岩厂家，远销全国各地。公司一直以来坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，欢迎各界朋友来电咨询！

膨胀锚栓安装的数量、位置及在基层上的有效锚固深度应符合本导则的规定。锚栓距膨胀珍珠岩保温板边缘不应小于60mm；

在胶粘剂终凝后先安装占总量约50%膨胀锚栓，待铺设耐碱玻纤网格布后再安装其余50%膨胀锚栓；

锚栓在混凝土基层内的锚固深度不得小于25mm，在填充墙砌体内的锚固深度不应小于50mm；

锚栓应按梅花状进行布设；混凝土墙体、加气混凝土砌块墙采用普通的敲击式锚栓，对空心砖、多孔砖墙应采用摩擦和机械锁定承载（即带回拧打结型）锚栓；锚栓的安装温度不应低于0℃。膨胀珍珠岩保温板接缝不平处等表面应打磨平整，并清理干净表面碎屑、浮灰。

长兴珍珠岩保温隔热(图)-大颗粒珍珠岩厂家-深圳大颗粒珍珠岩由信阳市长兴珍珠岩有限公司提供。信阳市长兴珍珠岩有限公司（www.cxbkzzy.com）是从事“玻化微珠,珍珠岩,沸石粉,除渣剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈发全。同时本公司（www.cxpptyk.com）还是从事膨润土原矿，饲料用膨润土，饲料膨润土的厂家，欢迎来电咨询。