

宣城建筑网片 安徽中泰质量过硬 墙体建筑网片批发

产品名称	宣城建筑网片 安徽中泰质量过硬 墙体建筑网片批发
公司名称	安徽中泰金属制品科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇
联系电话	15156000530

产品详情

焊接钢筋网片在审美上令人喜爱。焊接钢筋网片的纵横向钢筋宜采用相同的直径，钢筋的保护层厚度不应小于50mm。双层焊接钢筋网片，宣城建筑网片，上下层焊接钢筋网片各距面层顶面和底面1/4—1/3厚度处。单层焊接钢筋网片应设在距面层顶面1/4—1/3厚度处。焊接钢筋网片组成的钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及其他影响使用的缺陷；但允许焊点处有不大的毛刺和表面浮锈。

定型焊接网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。冷轧带肋钢筋的迅速发展，为焊接网的发展提供良好条件。我国焊接网标准已于1995年12月起实施，电焊建筑网片，对于指导生产、保证产品质量具有重要的意义。焊接钢筋网片在审美上令人喜爱。焊接钢筋网片的纵横向钢筋宜采用相同的直径，钢筋的保护层厚度不应小于50mm。

当采用冷轧带肋钢筋时，墙体建筑网片批发，钢筋直径不应小于8mm、纵向钢筋间距不应大于200mm，横向钢筋间距不应大于300mm。焊接钢筋网片又称：钢筋网、钢筋焊接网、钢筋焊网、钢筋焊接网片、钢筋网片等等。广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输等方面。焊接钢筋网片可采用150mm × 150mm，200mm × 200mm，200mm × 250mm，250mm × 300mm，300mm × 300mm的组合方式。

宣城建筑网片-安徽中泰质量过硬-墙体建筑网片批发由安徽中泰金属制品科技有限公司提供。安徽中泰金属制品科技有限公司（www.ahztjs.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽中泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。