

筛沙机型号 佳池机械厂 三明筛沙机

产品名称	筛沙机型号 佳池机械厂 三明筛沙机
公司名称	任县佳池机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇王村
联系电话	13932986811

产品详情

筛沙机在安装过后需要一连串的调试工作，筛沙机图片，以确保机械的正常使用，那么，在此期间有何注意事项需要我们大家注意的呢?由于筛沙机是双电机驱动，两侧电机分别有相同数量的三角带与主轴总成相连，应相应调整平直。经过检查无误后再生产，生产前首行空负荷试机，经试机确认没有问题后方可正式生产。其次，机器转动空负荷运转时间为4小时，负荷试运行入料粒度严格按各种机型规格要求，严禁大于规定物料进入，给料均匀连续，筛沙机型号，给料达到制沙机的满负荷为止，负荷试运转时间8-24小时。然后，筛沙机开机前检查涡流腔观察门是否关紧，以防止物料从涡流腔观察门冲出，发生危险。上述事宜经过一番调试确保安全后方可投入使用，总之，无论筛沙机设备是安装在室内还是室外，三明筛沙机，都必须有混凝土筑成的基础。而且对此基础的要求是其能够承受的重量必须是整个筛沙机的好几倍。

用户在使用筛沙机前，仔细阅读“用户须知”以确保筛沙机的安全使用。一般的销售厂家都会派遣技术人员对用户进行安全使用培训，有时也会遇到突发状况，如正常使用时，转筛两侧档带皮有漏沙现象，这时要看是否出现输送带跑偏，是否是沙子下落到运输带内，如是应及时断电调整（方法如下），将挡带皮下调，直至不漏沙，掏出带内沙子以便恢复筛沙机正常工作。为防止筛沙机出现溜沙现象，一开始要对筛沙机进行试筛，要先少量进料找出合适进料点，再正常工作。要是沙料湿度过湿出现湿沙粘网、沙子堵网孔现象。这时也不要担心，一般的筛沙机厂家都会考虑到这问题，在设计的时候筛沙机筒内的加装打砂装置，可对呈团砂块打碎、打散。还在筛沙机网面安装的网面清理装置可对粘附砂子自行清理以防堵塞网孔。

筛沙机就是说运用筛分机把大小原材料分离出来起来的一种砂矿机械设备，以便使大伙儿能够更强的充分发挥其优点，人们在平时应用时也必须把握一些维修方法：查询筛沙机滚动轴承有无有响，若有区分响，则表明筛沙机滚动轴承早已损坏，必须拆换新的滚动轴承。筛沙机应用的滚动轴承一般有二种型号规格的滚动轴承，p207和p213，筛沙机价格，轴承的型号刻在滚子轴承的外边，一看便知。有时候筛沙机滚动轴承沒有响声也并不可以表明滚动轴承就是说沒有难题，这时，只要用手指头触碰一下滚子轴承，假如滚子轴承沒有发烫或是发热，就表明滚动轴承沒有难题。相反，则表明滚动轴承早已不太好，必须拆换滚动轴承。

筛沙机型号-佳池机械厂(在线咨询)-三明筛沙机由任县佳池机械厂提供。筛沙机型号-佳池机械厂(在线咨询)-三明筛沙机是任县佳池机械厂（renxianjiachi.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杜经理。