

# 阳泰环保值得信赖 下水道清洗公司 淳安下水道清洗

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 阳泰环保值得信赖 下水道清洗公司<br>淳安下水道清洗 |
| 公司名称 | 杭州阳泰环保工程有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 杭州市江干区白杨街道                  |
| 联系电话 | 13175073545                 |

## 产品详情

### 杭州管道的疏通方法

#### 杭州管道的疏通方法

一、水道疏通剂：是市场上的产品。这个产品对头发、油腻、纸等引起的堵塞疏通特别有效。广泛用于餐厅、宾馆、家庭等的洗菜池、脸盆、浴缸、地漏、马桶的堵塞疏通。不损伤下水管道(包括PVC管道)，不破坏电镀层。

使用方法：清除洗涤盆或洁具中的积水，倒50-100G本品入下水管道中，如果下水道内没有水，请加入半杯清水。此时管道中呈沸腾状。约20分钟后用大量清水灌冲。

推荐用量：脸盆、浴缸、地漏—100G，下水道清洗找哪家，洗菜池—200G，马桶—400G。

每每一场大暴雨会给整个疏通管道带来的很多杂物，比如石子，水泥砂浆，淤泥等在管道内发生沉淀。现在管道消淤工作已成为排水部门一项不可忽视的重要工作。不进行管道清淤、疏通就会造成污水滥流，污染环境，给人民生活带来麻烦。在加上今年天气状况的变化，预报有更大的雷雨天气，所以很多地方的管道清淤工作都已经开始了较早的准备，开始了清理疏通。

管道的疏通清淤的流程一般为：降水排水 稀释淤泥 吸污 截污 清洗车疏通 通风。

管道疏通清淤的方法一般为：绞车清淤，高压水射流，沟通机、冲洗清淤，每种方法都有自己的独特的地方，下水道清洗多少钱，具体需要根据工程的具体情况来划定使用何种方法。

高压水清洗：采用50Mpa以上的高压水射流，对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道，并且管道直径必须大于50cm以上。该技术具有速度快，成本低等特点。

下水道的日常清洗与维护非常重要，如果长期不清洗，可能导致长期管内的油泥、锈垢固化造成原管径变小；长期的管内淤泥沉淀产生气体造成环境污染并易引起燃爆；废水中的酸、碱物质易对管道壁产生腐蚀；管道内的异物不定期的清除造成管道堵塞；管道内的有害病菌对环境造成污染。

下水道清淤疏通注意事项：

### 1.对水源的要求

当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。

### 2.加引水

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。

### 3.冬季放水

冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

### 4.定期排污

高压清洗车贮水箱设有排污管，淳安下水道清洗，该管的进口为水箱的点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

### 5.进水管必需要真空

吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。

### 6.停车挂档

高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在停车时进行。

阳泰环保值得信赖(图)-下水道清洗公司-淳安下水道清洗由杭州阳泰环保工程有限公司提供。杭州阳泰环保工程有限公司（[www.hzgdqx.cn](http://www.hzgdqx.cn)）是一家从事“管道疏通,环保工程,市政道路工程,污水处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阳泰环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使阳泰环保在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！