

110S高抗硫油管接箍现货 油管接箍 天津凤宝

产品名称	110S高抗硫油管接箍现货 油管接箍 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

油管接箍 油管接箍扣型 油管接箍材质 油管接箍 特殊扣油管接箍 13cr油管接箍

1.050TGB-41/2TBG (不加厚油管螺纹量规)、1.050UPTBG-41/2UPTBG (为外加厚油管螺纹量规), 螺纹为60°牙形角、1:16的锥度。油管接箍。

TBG (不加厚NUE、NU) 螺纹规格有1.050TBG、1.315TBG、1.660TBG、1.900TBG、2 3/8TBG、2

7/8TBG、3 1/2TBG、4TBG、4 1/2TBG。

UPTBG (加厚EUE、EU) 螺纹规格有1.050UPTBG、1.315UPTBG、1.660UPTBG、1.900UPTBG、2 3/8UPTBG、2 7/8UPTBG、3 1/2UPTBG、4UPTBG、4 1/2UPTBG

严格按照美国石油协会《API SPEC 5CT和5B 规范》生产, 油管接箍,

1) 螺纹加工采用先进数控车床, 成型梳刀加工完成。

2) 加工产品经几何尺寸, 螺纹检测 (齿高, 锥度, 紧密距, 螺距), 无损探伤, 冲击试验测试, 力学性能测试。

3) 产品表面处理,

4) 产品包装, 库存现货油管接箍, 发货。

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

油管接箍:

规格: 1.315"-4-1/2" 螺纹类型: EUE/UPTBG(加厚), NUE/TBG(不加厚)。

1) 油管接箍:EUE(加厚), NUE(不加厚)。

产品表面: 内外表面采用磷化/发黑/渗锌处理, 螺纹镀铜。

产品包装: 纸箱、木箱、托盘或者是根据客户要求采用其他包装

2) 套管接箍:加工扣型STC(短圆扣), LTC(长圆扣), BTC(偏梯扣)。

3) API-5L, /ASAM-106, :LP螺纹接箍, NPT接箍, 管线管接箍

规格1/16-24'' 锥度1:16, 牙型角60°, 尖牙螺纹, 具体的每英寸牙数根据所对应的规格确认。

API 5CT石油套管, 石油油管, 油管短接, 高压短接, 调整短接, 接箍, 反扣接箍, 变径接头, 转换接头, 变扣, 超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆, API 5L 管线钢管以及美标 管件、法兰、弯头等。

N80-1, N80-Q, L80, P110, 110S高抗硫油管接箍现货, Q125, 13Cr-80, 3
1/2平式油管接箍, 13Cr-110, 超级13Cr等。

按螺纹类型来分有: 长圆螺纹(LC)、短圆螺纹(STC)、偏梯形螺纹(BC)、特殊螺纹等。

我公司备有大量库存, 欢迎广大客户来电来单。

110S高抗硫油管接箍现货-油管接箍-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司(www.tjfbssy.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司(www.fbsyzb.com) 还是从事油管接箍, 油管接箍厂家, 石油油管接箍的厂家, 欢迎来电咨询。