

旅游公路镀锌波形护栏 广西公路镀锌护栏 通程护栏板

产品名称	旅游公路镀锌波形护栏 广西公路镀锌护栏 通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

公路镀锌护栏热浸镀锌

公路护栏板选择标准

3) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性。不会轻易被车辆撞断。城市道路交通量大，一旦发生事故。经济损失也大，而且容易造成交通拥堵，所以以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用，尤其是在重载货车通过量大的路段，如中央分隔带护栏的防撞能力强。就可以避免与对向车辆发生碰撞二次事故。

4) 导向能力好。这是指车辆碰撞护栏后，能够顺利导出而不会反弹过大导致与同向的车辆发生二次事故。

三波板Gr-SB-2E 以一段100米为例列举所需的材料。

- 1、护栏板（85*506*4.0*4320）总长度 \div 4=100 \div 4=25片
- 2、方立柱：总长度 \div 2+1=51根（每一段加一根，若一百米为二段，则加二，以此类推）常用方立柱规格：130*6*2540
- 3、柱帽：三波板不需要配柱帽
- 4、三波防阻块：柱子数量*1=51个
- 5、横梁垫片（常用44*76）：柱子数量*1=51块
- 6、连接螺栓M20*170：柱子数量*2=102套

7、连接螺栓M20*45：柱子数量*4=204套

8、拼接螺栓M20*35：护栏板数量*12=25*12=300套

特别说明：M20螺用M16代替，广西公路镀锌护栏，方便施工。

公路镀锌护栏热浸镀锌

波形护栏安装

、设置于构造物中的护栏立柱，施工一般在结构物施工时已做好砼基础。采用预留孔基础时，应先清除孔内杂物，吸干孔内积水，将化好的沥青在孔底涂一遍，然后放入立柱，控制好标高。即可在立柱周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振实后，即可用沥青封口，防止雨水漏入孔内。

、沥青路面段的立柱施工时，柱坑从路基到面层下5cm采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分采用与路面相同材料回填并夯实。

组合型护栏一旦受到碰撞后，公路镀锌护栏热浸镀锌，维修只较人。波形梁护栏具有较强的吸收碰撞能的能力和较好的视线诱导功能，旅游公路镀锌波形护栏，能与道路线型协调，外形美观，可在小半径弯道使用。对于汽车越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段可选择加强型波形梁护栏。

半刚性护栏是一种连续的梁柱式护柱结构，具有一定的刚性和柔性，一般指的是梁式护栏。它是一种用支柱固定的梁式结构，公路护栏镀锌厂家直销，依靠护栏的弯曲变形和张拉力来抵抗汽车的碰撞。梁式护栏按其结构的不同可分为W型波形梁护栏、管梁护栏、箱梁护栏等数种。它们均具有一定的刚度和韧性，通过横梁的变形吸收冲撞能，损坏部件容易更换，具有一定的视线诱导作用，外形美观。

旅游公路镀锌波形护栏-广西公路镀锌护栏-通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjts.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!