

牛皮纸不干胶标签印刷 宏达印刷

产品名称	牛皮纸不干胶标签印刷 宏达印刷
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

不干胶标签使用的要求，宏达印刷作为专业的不干胶标签厂家，给您介绍下：不干胶材料被粘着物之表面上不能有油渍、灰尘、水、脱膜剂或其他污染物等，如果有均必须事先擦拭干净方可确保粘着，如不甚清洁的表面就需要强粘型胶水。粘着效果需达到24小时后会达到佳。在不干胶材料粘贴时应均匀地整个表面施加压力，使粘着物与被粘着物完全接触才能达到理想的粘贴效果。

在牛皮纸不干胶标签印刷印前处理方面，许多客户规划的订单都是以胶印或凹印方法为主的，这种原稿如果采用柔性版印刷，样张会呈现许多质量问题，如色彩不到位，层次不明显，呈现硬边等。因而，要解决此类问题，与客户及时交流是十分必要的。

其次，在柔性版版材的挑选上也十分有技巧。印刷企业专业的制版人员，对版材的运用、网线版的制造、层次的过渡、网点的增大补偿、印版的伸缩率等问题充分了解。这样不只有利于生产，也可以操控好质量参数，防止人为搅扰，减少了毛病的产生。

再次，因为标签印刷的特殊性，窄幅柔性版印刷设备相对于凸印及其他类型的柔性版印刷设备来讲有突出的特点，窄幅柔性版印刷设备不只操作简单，印刷质量及操作效率高，组合性强，能做更多品种的产品，更具竞争实力。

不干胶标签制作，找专业的不干胶标签厂家，宏达印刷竭诚为您服务。

检查不干胶材料边缘是否粘连，底纸是否漏涂硅

不干胶材料边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油，在印刷加工过程中均会引起排废时面纸断裂，不能正常生产。所以，印刷前先要取一段长1米左右的不干胶材料，用手剥开，看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。通常，面纸和底纸边缘粘连都发生在整卷涂布的不干胶材料的一个分切卷上，而且一般只发生在外层7米~10米处，所以，遇到分切的卷筒不干胶材料边缘有粘连，不要马上就断言整卷

纸都有此毛病。