

节能沥青冷再生搅拌站 大昌机械 潍坊沥青冷再生搅拌站

产品名称	节能沥青冷再生搅拌站 大昌机械 潍坊沥青冷再生搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站规划的断定：具有出资才能的客户，在决议计划出资规划前，优质沥青冷再生搅拌站，天经地义地要做好商场调研作业。修建部分运用：应依据修建施工才能、混凝土用量，决议设备所收购拌和站的出产才能。如公路或小型（一年工期）承包工程，一般选用拌和主机容量为1m³至1.5m³（即出产率50m³/h至90m³/h）。

产品混凝土：依据本地经济发展状况，潍坊沥青冷再生搅拌站，估计本辖区商场混凝土的需求量和出资才能，决议产品混凝土拌和站的巨细，一般选用拌和主机容量为1.5m³以上（即出产率大于75m³/h）或许选用双站成对安置的混凝土拌和站。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌和站

查看稳定土拌和站钢丝绳磨损情况并在其外表涂少许光滑油，钢丝绳磨损到必定程度后，应进行替换。

查看混凝土拌和机减速箱油面，油泵油量。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌和站

查看稳定土拌和站各光滑部位的情况，沥青冷再生搅拌站厂家，往料斗滚轮轴承及滑轮轴承加注光滑油。供水设备要保持清洁，避免阻塞，对吸水阀查看清洗一次，行程开关摇臂是否松动，如有松动应予必要调整。

稳定土拌和站使用过程中需要定期检查的项目

稳定土拌合站采用了电脑控制高速皮带和电子旋螺称。电脑皮带称通过自身荷重传感器，调速电机，控制调速皮带转速，从而实现单机连续自动定量给料，当需要改变物料配比时操作人员仅需按某种物料调整后的计算比量，调整其控制微机上的数定给定值，电脑称便可按新的给定值连续自动定量给料或配料，操作简单，计量精度高。控制微机具有瞬时给料量和累计给料量自动显示的功能，为工人操作和工厂化的生产管理提供了可靠依据，同时也带来了极大的方便。供水系统的加水采用人工调节回水阀门的方法，调整成品含水量，具有调节范围宽，结构简单，安装方便的特点。节能沥青冷再生搅拌站-大昌机械-潍坊沥青冷再生搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（www.sgchenyu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.aqdcjx.com）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。

。