

辰达管道设备公司 防护密闭防水套管价格

产品名称	辰达管道设备公司 防护密闭防水套管价格
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

防护密闭防水套管的功能作用

防护密闭防水套管的功能作用：

穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，防护密闭防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。

1、防护密闭防水套管，适用于铸铁管，防护密闭防水套管生产商，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。

2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。

3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。

4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。

5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm

，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，应比翼环直径（D4）大200mm。

6、防护密闭防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。

在我们公司成立以来，我们一直在防护密闭防水套管的市场，随着现在生产工艺上的不断提高，各地区生产竞争力也随之加大，我们会始终秉持着的原则！也会为大家带来更多的创新改造。您的肯定及各种所需也是我们动力！

防护密闭防水套管

刚性防水套管穿不同的墙壁时都采用什么安装？管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时，应随土建一块安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。

管道穿混凝土楼板、普通砖墙时，一般都在混凝土楼板上预留孔洞，普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处，在安管道之前，掉通线、安装套管。砖墙上，画线、栽设支架，找好坡度，安装套管。

刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；穿墙处之墙壁，吉林省防护密闭防水套管，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且要将柔性防水套管一次凝固于墙内；刚性防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防护密闭防水套管

刚性防水套管的优点：

1.具有良好的耐候性，对光、热、臭氧等具有一定的承受能力。

2.具有抗水渗透和耐酸碱性能。

3.对外界温度和外力具有一定的适应性，即材料的拉伸强度高，防护密闭防水套管公司，断裂伸长率大，能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形。

4.整体性好，既能保持自身的粘结性，防护密闭防水套管价格，刚性防水套管又能与基层牢固粘结。同时在外力作用下，有较高的剥离强度，形成稳定的不透水整体。防护密闭防水套管

辰达管道设备公司-防护密闭防水套管价格由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司（user.tz1288.com/）有实力，信誉好，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进辰达管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！