

3c防火阀价格 3c防火阀 卓达生产基地

产品名称	3c防火阀价格 3c防火阀 卓达生产基地
公司名称	德州卓达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯漳南大街
联系电话	15076835583

产品详情

排烟防火阀的要求：

我们购买成功后对于排烟防火阀的安装要根据所安装的要点进行安装，首先是型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求，3c防火阀价格，全自动防火阀价格，阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm，全自动防火阀厂家，其次手动和电动装置应灵活、可靠，阀门关闭严密，应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。

一般我们使用的3c排烟防火阀的质量要求：

质量要求1、封闭可靠性实验

在实验台上封闭操作二百五十次，3c防火阀，试件应能从打开方位可靠地封闭，每一个零部件应没有明显磨损、变形以及影响其密封功用的损害。

质量要求2、漏风量实验体前后在规则的压差条件下，试件单位面积的漏风量小于七百Nm3/，用这个来查验阀门封闭后的密闭功用。

以上是对3c排烟防火阀质量要求的讲解，3c防火阀直销，感谢您的观看。

3c排烟防火阀在施工中存在的缺点：

缺点1、消防控制配备对防烟、排放烟雾设备的控制、显现作用不兼备。依据有关规定，火灾警报拉响今后，一定要中止某些方位的空调出风，堵截电动防备火灾阀门，并且接纳它的反馈信息;同时开启某些方位的防备烟雾和排放烟雾风机、排烟阀门等，并接纳它的反馈信息。

缺点2、消防控制室的进风管和出风管在它经过墙面的当地黑没有设置防火阀。在建设审阅流程中，呈现某些工程策划稿纸上消防控制室的送风管道和出风管道在它穿过墙面的当地没有防火阀，这和某些相关的规定是相违反的。设置防备火灾阀门的目标是为了保证消防控制室的防火安全。

3c防火阀价格-3c防火阀-卓达生产基地由德州卓达空调设备有限公司提供。德州卓达空调设备有限公司（www.dzzhdk.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德州卓达空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！