

环氧地坪施工方案 环氧地坪 武汉世纪皇冠体育设施

产品名称	环氧地坪施工方案 环氧地坪 武汉世纪皇冠体育设施
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

施工工艺

1. 铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例调配均匀滚涂做底层，封闭原素地表面之毛细孔，增强素地与漆层的接着力。
2. 刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例调合搅匀，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。
3. 腻子批补：将A组份和B组份按一定比例调合搅匀，加入300目之石英粉调成环氧树脂腻子，批覆1~2遍，以补平砂孔，做面漆涂布之准备。
4. 彩色自流平面漆镘涂：将A组份和B组份按一定比例调合搅匀，用专用镘刀镘涂自流平面漆

在选择地坪漆的时候，在地坪设计之初，我们首先要了解我们具体需要，和各种地坪种类的特点，和优缺点，以避免因为地坪具体施工情况导致延误生产，造成损失。具体以下几个方面：

- 1、施工周期 施工周期对客户而言，很多时候就以为的收益，多耽误一天生产，就会多一份损失，所有客户对施工周期都有着一定的要求。环氧地坪漆的施工周期一般以1000平米为例，按正常工序，无交叉施工7天可以完成。但如果前期客户不提供场地考察，而实际地面存在严重潮湿，或者油渍污染，环氧地坪施工方案，工期是肯定会延长的，因为基材含水率大于6%，或者油漆污染严重的话，地坪漆是无法施工的，如果强行施工，地坪漆将会在后期使用出现水泡，脱层的问题。
- 2、使用要求和寿命 环氧地坪漆如果施工薄涂型，理论使用寿命基本是5年-8年，所谓理论是指日常保养环氧地坪，无重型机械，4轮小车高重压行走的情况下。因为环氧薄涂一般只有0.5-0.8mm，是不能重载的。如果客户想环氧地坪使用寿命在5-8年，但的地面实际的使用上又有重载情况，那地坪种类就需要选择环氧砂浆型地坪。
- 3、建筑缝 在生产车间，车间环氧地坪，经常存在结构移动缝和隔离缝，这个必须在环氧地坪漆施工前要标注和设

置好，在环氧地坪漆的处理方案中，要采取弹性密封覆涂的方法。4、表面设计 建筑设计师和客户在选择地坪种类上，常常一方面要求功能上达标，另一方面又有很多主观的要求。比如一方面要求容易维护，保护混凝土，同时要求施工后环境安全、卫生。这就需要再设计初和地坪施工方协商，环氧地坪，以确定施工方法和地坪漆种类（以上要求就适合施工环氧自流平地坪）。

水性环氧地坪的优势水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；二是环保性能好，还具有不含或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，环氧地坪多少钱一平方，因而满足当前环境保护的要求；三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

环氧地坪施工方案-环氧地坪-武汉世纪皇冠体育设施(查看)由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）是湖北 武汉 ,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世纪皇冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创世纪皇冠更加美好的未来。