

英格索兰无油螺杆机 威海空压机 威海德盛烟潍

产品名称	英格索兰无油螺杆机 威海空压机 威海德盛烟潍
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

产品详情

考虑螺杆空压机工作载荷

工作载荷是轴承（或摩擦副）直接承受的静载和动载两个方面的负荷，在选用润滑油品时应多方面考虑。在液体润滑条件下，润滑油的粘度越大，其承载能力越大；处于边界润滑状况时，粘度对改善润滑作用不大，其油性和抗极压性能显得不可缺少，此时应选用抗极压性能较好的润滑油品；对于冲击载荷，往复运动或油膜形成困难的场合，应选用润滑脂或固体润滑剂为宜。离心式压缩机轴承一般为径载轴承。

空压机设置要求

压缩机应安装在环境清凉的地方遥控的压缩机应在工作现场配有启动、停车装置。安全阀、片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件；压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封液位计应当安装在便于观察的位置，否则应当增加其他辅助设施。大型压力容器还应当有集中控制的设施和警报装置。液位计上高和低安全液位，应当作出明显的标志。对于单级喷油回转压缩机，在环境温度为30℃时，威海空压机，高排气温度应不超过110℃。当使用特殊油时，可允许较高的排气温度。对人有危险的所有外露运动件应设防护装置，如需要时，应在飞轮罩上开一孔，以便盘车和接近所需观察的定时标记，无油螺杆空压机，飞轮中心和其他部位。高架平台和楼板应由金属板或栅板构成，其所有敞开的边应设置安全围栏，围栏分别由高为1050mm和600mm的栏杆以及高约100mm的护板构成，螺杆空压机，多于4个梯级的梯子，至少应在一侧设有扶手。螺杆式空压机的门、盖应确保运行时不得开启或拆卸。

活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。PE线应连接可靠。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

螺杆空压机润滑油的氧化安定性

油品在循环使用中，不断与压缩空气中的高温高压氧气接触，很容易被氧化变质生成各种酸类、胶质、沥青质等物质，使油品的颜色变深、酸值、粘度增大并出现沉积物，英格索兰无油螺杆机，从而减少油的喷入量，使油品和机器的温度升高，产生过量磨损。因此，螺杆式空气压缩机油必须具备的氧化安定性，才能保证油品能够长期安全的使用。

英格索兰无油螺杆机-威海空压机-威海德盛烟潍(查看)由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海德盛烟潍空压机有限公司(www.whkongyaji.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!