

煤科院煤矿开停传感器 GT-L(A)型

产品名称	煤科院煤矿开停传感器 GT-L(A)型
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌：煤科院:电源电压：9~24V D GT-L(A):外形尺寸：(100×74 产地：重庆:防爆型式：Exib 矿用
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

产品详情

GT-L(A)型开停传感器(原KTC-90型)适于煤矿等具有瓦斯煤尘爆炸危险场所的各种机电设备(如采煤机、运输机、局扇、水泵等)开、停状态的连续实时监测。具有体积小、重量轻、结构新颖、感应灵敏度高、抗干扰能力强、安装维修方便、工作稳定可靠等特点，可输出多种信号制供选择。其中1/5mA DC信号，可以电源与信号线共用，二芯线无极性(任意)四线并轨连接。可与KJ90等各种监控系统的配套使用。

主要技术指标：

测量原理：电磁感应

电源电压：9~24V DC

工作电流：1/5mA DC、5/-5mA DC、无电位(继电器)触点、信号制时 < 30mA DC、其它信号制时 < 15mA DC

工作方式：锁固吊挂于被测电缆上，连续工作

输出信号：1/5mA DC、0~5V DC、±5mA DC、无电位触点

显示方式：绿色灯为电源指示、红色灯指示开停

防爆型式：Exib 矿用本安型

外形尺寸：(100 × 74 × 200)mm

重量：800g