

浴池专用锅炉 祥云锅炉 立式

产品名称	浴池专用锅炉 祥云锅炉 立式
公司名称	肥城市祥云常压锅炉厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:祥云锅炉 型号:CLGR-700型 结构形式:立式
公司地址	肥城市仪阳乡开发区
联系电话	0538-3160547

产品详情

品牌	祥云锅炉	型号	CLGR-700型
结构形式	立式	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	0.6kg/人
适用范围	浴池、宾馆、工厂、学校等单位 clgr型洗浴专用锅炉		

我厂生产的新一代环保、节能、高效、安全、微电脑控制的全自动浴池专用锅炉，能对设定水温进行自动控制，连续性供水，设有自我保护系统，对锅炉异常现象自动停止运行并报警，该锅炉也可手动进行控制。可配置消烟脱硫除尘设备，实现了煤烟燃烧的无烟排放。经浴池、宾馆、饭店、

工厂、学校、医院等单位使用得到了一致好评。性能特点：设计合理 采用上下结构，使炉水形成两个小循环和三回程加热过程，实现了火在水中游，水在火中流高效导热流程。使用安全

工作压力为常压，避免了事故的发生。操作方便 采用微电脑控制系统，可根据设置的温度进行自动控制，使水温稳定，不需专人管理，降低了劳动强度，简化了操作过程。环保节能 采用先进技术，增加了烟气流程

，使燃料得到更充分的燃烧，提高了热效率。升温快速 加大了受热面积
 ，使水吸收热量更迅速和充分（自点火2-10分钟可将17-20 的水加热至4
 0 ），连续供热能力强。安装方便
 整机出厂，运输方便，占地面积小。维修方便
 设有多个检查孔，以便维修、除垢、清灰。

安装示意图

水温水位显示仪
 电磁阀

电脑温度控制柜
 排烟除尘器

技术参数：

	额定热功 率(mw)	热效率(%)	给水温度()	出水温度()	单独产水量(t/ h)	人均耗煤量(k g)	外形尺寸(直径×高 毫米)
clgr-600	0.14	> 80	17-20	40-45	5-6	0.6	600 × 2500
clgr-700	0.21	> 80	17-20	40-45	7-10	0.6	700 × 2700
clgr-800	0.28	> 80	17-20	40-45	11-13	0.6	800 × 2900
clgr-900	0.35	> 80	17-20	40-45	14-16	0.6	900 × 3200
clgr-1000	0.5	> 80	17-20	40-45	17-20	0.6	1000 × 3400
clgr-1200	0.6	> 80	17-20	40-45	21-25	0.6	1200 × 3600
clgr-1400	0.7	> 80	17-20	40-45	26-30	0.6	1400 × 3800
clgr-1600	1.05	> 80	17-20	40-45	31-40	0.7	1600 × 4000
clgr-1800	1.4	> 80	17-20	40-45	41-45	0.7	1800 × 4200
clgr-2000	2.1	> 80	17-20	40-45	46-50	0.7	2000 × 4500

注：耗煤量依据国家标煤核算