

吊模杆厂家 潮州吊棒 平力专业生产各类吊具

产品名称	吊模杆厂家 潮州吊棒 平力专业生产各类吊具
公司名称	东莞市平力五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇竹塘村孙尔排路6号一栋1楼
联系电话	13537034575

产品详情

吊模杆有什么优点

其特征在于，还包括一固定角度调节，固定角度调节包括设在固定座上的连接套管，连接套管上相对设有通孔；内杆的一端设有连接孔，该内杆的一端套设在连接套管内，其连接孔与连接套管上相对设置的通孔对应，通过螺栓转动连接。

平力吊模杆公开了一种吊模杆，其特点是，包括内杆、外杆、连接件、固定件、以及调节锁定；连接件与内杆(或外杆)的一端活动连接；固定件与外杆(或内杆)的一端连接；内杆和外杆的另一端相互套接；调节锁定设置在内杆和外杆相互套接的结合部位。可以很方便的将物件通过连接件悬挂在吊模杆上，并件该吊模杆固定在使用者所需要的建筑物的梁板下，操作非常简单。并可根据使用场地和使用要求来调整吊模杆的高度，以及自由调节固定座与建筑物梁或墙的角度，使之便于固定悬挂。

吊模杆使用时应该注意什么

吊模杆时应保持维护，远离尖锐物体边缘，不要拖拉摩擦导致磨损，避免抢夺和高符合运作，必要时可采取适当保护措施。

正确选择索具，远离化学物质的伤害。索具根据用途不同，其采取的材料也不同，比如涤纶，锦纶材质耐无机酸，易受有机酸伤害，且锦纶受潮强力损失15%。在高温环境或者化学污染中，提醒广大客户，应咨询产品客服，按照指示选择索具。

使用吊模杆重要的是确保人员安全。使用索具的环境一般都比较危险，因此在吊装过程中，应密切关注人员的工作安全，提醒工作人员树立安全意识，做好安全措施，必要时，立即撤出危险现场。

使用后正确的储藏索具。在索具完成工作后，必须回收并正确储藏。存储时应首先检查索具是否完好，对破损的索具应进行回收，不做储藏。如果短期内不再使用，必须将其储藏在干燥通风良好的室内，正确的安置在架子上，避免热源及阳光直射，远离化学气体及物品。保持吊模杆表面的清洁，做好防损工作。

吊顶中的吊模杆怎么设置

吊顶的吊模杆设置方法如下:1.装饰吊顶完成面到建筑楼顶板面,大于1.5米小于3米的范围内。大于这个范围需要设置提供连接的转换层结构。2.反向支撑结构的上部需要与建筑结构或承重构件相连,通过吊顶荷载计算,合理安排间距和受力位置,一般可以通过如使用:化学螺栓、膨胀螺栓、钢结构抱箍等方法与建筑承重体固定。反向支撑的结构材料一般为角钢、槽钢、方管做镀锌处理。满焊为三角型框架,三角型框架底边位于上方,尖角向下固定吊模杆。