

南通防腐檩条 虹鑫建材 硫酸厂房防腐檩条

产品名称	南通防腐檩条 虹鑫建材 硫酸厂房防腐檩条
公司名称	佛山市虹鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼
联系电话	18929947740

产品详情

虹鑫建材玻璃钢檩条的优点：1、耐腐蚀：具有优良耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、及盐类等各种液介质的腐蚀，特别适合在沿海及有腐蚀性的厂房，应用于各种化工房的正确使用情况下，可提供15年的防腐期保质并且可以做到不生锈。2、轻质高强

FRP（玻璃钢）防腐建材，由于FRP（玻璃钢）防腐檩条和FRP（玻璃钢）防腐水槽优异的防腐性能，在化工防腐建筑行业当中搭配使用FRP檩条和FRP水槽其效果更好的为用户大大节约了后续维护成本；所以被广泛的应用于有化学腐蚀要求的工业厂房、化工厂、特别潮湿地区的厂房，冶炼厂房防腐檩条，比如各种化工原料厂房、电镀行业、不锈钢板厂房、玻璃刻花车间、陶瓷厂、煤场、盐场、冶炼厂、造纸厂等。

玻璃钢檩条可根据实际使用场合及温度要求选择树脂的类型，玻璃纤维接连粗纱使生产出来的檩条具有较好的纵向强度，玻璃纤维毡（接连毡、针织毡等）使产品具有较好的横向强度。玻璃钢防腐檩条质量的好坏由两个因素决定的。一是FRP檩条的板材。防腐檩条的板材直接影响其质量的好坏，由于金属材料的物理属性都是能从材料上直接表现出来的，我们在选购的时候，要能够查询到防腐檩条的产地，这点也是值得我们注意的。虹鑫玻璃钢拉挤型材有很多种，玻璃钢檩条、玻璃钢圆管、玻璃钢方管、玻璃钢矩形管、玻璃钢圆棒、玻璃钢工字钢、玻璃钢槽钢、玻璃钢角钢、玻璃钢护栏、玻璃钢楼梯、模压制品（三通、四通、弯头、底座）。拉挤玻璃钢檩条、玻璃钢型材的基本成分为树脂和玻璃纤维（包括布、毡等），它是以纤维为增强材料，以树脂为胶联剂，辅之其他辅助材料复合而成的。它具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重小、吸湿低、延伸小及绝缘好等一系列优异特性。1、

FRP檩条材料轴向强度达到290Mpa，已达到和超过钢材的强度；

2、它的高强度耐腐蚀性以及很好的耐老化性，在“性价比”的前提下，目前没有其它材料能取代它。

防腐檩条广泛运用于适用于钢结构工程的屋面和墙梁等各个方面，尤其是海边以及具有腐蚀性的化工厂房。防腐檩条的优点：耐腐蚀：具有优良耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、及盐类等各种液介质的腐蚀，不生锈。轻质高强：用特殊复合材料强力（30吨）拉挤成型，与钢材相比，具有重量轻，纵向强度高等优点，容易安装，且良好的回弹力被认为是抗，抗台风的佳材料。抗老化：由于采用抗紫外线剂和聚酯纤维毡等材料，使产品正常使用寿命大大增加。易保养，优良的绝缘性：产品在使用过程中不褪

色，不生锈、无需油漆维护；由于其采用材料有优良的电绝缘性，无电磁性和电火花，可使用在有导电危险，对磁的设备区域，以及场所。

虹鑫建材玻璃钢檩条将FRP材质应用于建筑檩条，是近年来的一项有应用价值的创新。各项技术指标满足房屋使用要求，南通防腐檩条，在具有腐蚀性的环境下使用，防腐性能是普通檩条的几倍，当檩条持续承载620Kg压力10小时后，型材恢复原状。

玻璃钢檩条广泛运用于适用于钢结构工程的屋面和墙梁等各个方面，尤其是海边以及具有腐蚀性的化工厂房。

玻璃钢檩条耐腐蚀：具有优良耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、盐等各种液介质的腐蚀，硫酸厂房防腐檩条，不生锈。

玻璃钢檩条轻质高强：用特殊复合材料强力（30吨）拉挤成型，与钢材相比，具有重量轻，纵向强度高，酸碱工业防腐檩条，容易安装，且良好的回弹力被认为是抗台风材料。

玻璃钢檩条抗老化：由于采用抗紫外线剂和聚酯纤维毡等材料，使产品正常使用寿命大大增加。

玻璃钢檩条易保养，优良的绝缘性：产品在使用过程中不褪色，不生锈、无需油漆维护；由于其采用材料有优良的电绝缘性，无电磁性和电火花，可使用在有导电危险，对磁敏感的设备区域

南通防腐檩条-虹鑫建材-硫酸厂房防腐檩条由佛山市虹鑫建材有限公司提供。佛山市虹鑫建材有限公司（www.foshanhongxin.com）有实力，信誉好，在广东佛山的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进虹鑫建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！