

卧式管壳式换热器型号 南京管壳式换热器型号 山东旭辉实力厂家

产品名称	卧式管壳式换热器型号 南京管壳式换热器型号 山东旭辉实力厂家
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

山东旭辉换热设备有限公司是专业生产销售换热设备、供水设备、水处理设备的现代化营运企业，公司秉承以“科学管理、创造高新产品，精益求精、提高服务”的企业理念，严格遵守国家有关法律、法规，从用户的实际需求角度出发，优化技术服务方案，可拆卸管壳式换热器型号，提供节能产品，卧式管壳式换热器型号，实现售前、售中、售后一站式服务，努力把优势变成决胜市场的胜势。公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波纹管换热器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器等，欢迎来电！

据【换热设备推广中心】的资料显示，涡流热膜换热器的大特点在于经济性和安全性统一。由于考虑了换热管之间，换热管和壳体之间流动关系，不再使用折流板强行阻挡的方式逼出湍流，而是靠换热管之间自然诱导形成交替漩涡流，并在保证换热管不互相摩擦的前提下保持应有的颤动力度。换热管的刚性和柔性配置良好，不会彼此碰撞，既克服了浮动盘管换热器之间相互碰撞造成损伤的问题，又避免了普通管壳式换热器易结垢的问题。

折叠特点1.节能，该换热器传热系数为6000-8000W/m².0C。

2.全不锈钢制作，使用寿命长，可达20年以上。

3.改层流为湍流，提高了换热效率，降低了热阻。

4.换热速度快，耐高温(400)，耐高压(2.5Mpa)。

5.结构紧凑，占地面积小，重量轻，安装方便，节约土建投资。

6.设计灵活，规格齐全，实用针对性强，节约资金。

7.应用条件广泛，适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。

8.维护费用低，易操作，清垢周期长，清洗方便。

9.采用纳米热膜技术，显著增大传热系数。

10.应用领域广阔，可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品、能源电子、机械轻工等领域。折叠性能对比项目浮动盘管换热器螺纹管换热器涡流热膜换热器适用介质种类蒸汽、水蒸汽、水弱腐蚀性化工原料、蒸汽、水介质的参数范围温度:0-150度

压力:0-1.0MPa温度:0-150度

压力:0-1.6MPa温度:-40-400度

压力:0-10.0MPa热效率热效率=92%热效率=93%热效率=96%防垢性能自动除垢人工除垢具有防垢功能耐震、噪音振动较大，噪音大振动较小，噪音小振动微弱，噪音小使用寿命7年左右10年左右20年左右维修停机维修，更换管束停机维修，拔管再胀管无需维修

山东旭辉换热设备有限公司是专业生产销售换热设备、供水设备、水处理设备的现代化营运企业，公司秉承以“科学管理、创造高新产品，精益求精、提高服务”的企业理念，严格遵守国家有关法律、法规，从用户的实际需求角度出发，优化技术服务方案，提供节能产品，实现售前、售中、售后一站式服务，努力把优势变成决胜市场的胜势。公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器等，欢迎来电！

管壳式换热器特点

1.节能，该换热器传热系数为6000-8000W/m².0C。

2.全不锈钢制作，使用寿命长，可达20年以上。

3.改层流为湍流，提高了换热效率，降低了热阻。

4.换热速度快，耐高温（400℃），耐高压（2.5Mpa）。

5.结构紧凑，占地面积小，重量轻，不锈钢管壳式换热器型号，安装方便，节约土建投资。

6.设计灵活，规格齐全，实用针对性强，节约资金。

7.应用条件广泛，适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。

8.维护费用低，易操作，南京管壳式换热器型号，清垢周期长，清洗方便。

9.采用纳米热膜技术，显著增大传热系数。

10.应用领域广阔，可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工等领域。

卧式管壳式换热器型号-南京管壳式换热器型号-山东旭辉实力厂家由山东旭辉换热设备有限公司提供。

卧式管壳式换热器型号-南京管壳式换热器型号-山东旭辉实力厂家是山东旭辉换热设备有限公司（www.s

handongxuhui.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 周经理。