

# 双组份硅酮密封胶 武汉金盛时代 湖北硅酮密封胶

产品名称	双组份硅酮密封胶 武汉金盛时代 湖北硅酮密封胶
公司名称	武汉金盛时代装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十三路国利华通产业园8栋 —1
联系电话	13628619366 13628619366

## 产品详情

### 透气率

透气量是一个非常重要的要素。中空玻璃隔热、防霜雾功能是通过其内部一层密封的、枯燥的空气（或是气、氙气等）层来完成的，一旦透气量到达必定程度，之江牌硅酮密封胶，在较低温度时，就会结霜结露，中空玻璃的运用功能也就失效。因而，要求密封材料对气体具有杰出的隔绝功能或具较低的透气率。

常见的中空玻璃密封胶中，丁基胶的水蒸汽透过率，但丁基胶是热塑性的，双组份硅酮密封胶，只用做内层密封，一般不独自运用；聚硫胶具有较低的透气率，是制造中空玻璃的抱负材料；硅酮胶的透气率较高，约为 $10 \sim 15\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{cm}$ ，一般地，运用硅酮胶密封胶时选用双道密封结构；与聚硫胶和硅酮胶比较，聚酯的水气浸透率是的，运用聚酯的制造的中空玻璃的质量会更为。

平开下悬窗是国际行的一种窗型。使用者可通过旋转窗执手，实现窗的平开、下悬两种开启方式，以及窗的关闭。在下悬状态时，在不占用室内空间的情况下，可实现良好的通风，还可以防止偷盗者从窗进入。因为这种窗型结合了平开和下悬两种操作，采用这种窗型选用胶条口型注意以下几点：1.室内选全封闭口型胶条压缩量不宜过大，湖北硅酮密封胶，1 2mm就可以了，胶条的壁厚在0.8 0.9mm为宜，太厚的口型或压缩量过大的口型容易造成锁闭困难，甚至不能锁闭。2.室内胶条推荐选用非封闭口型的胶条，压缩量2 3mm都可以。前提是胶条的壁厚1 1.3mm为宜。3，室外胶条如框扇间距小于2.5mm，a型b型硅酮密封胶，推荐选用非封闭口型的胶条压缩量量0.5 1mm即可。

武汉金盛时代装饰建材有限公司是一家专业生产和销售建材装饰材料公司。公司代理杭州之江系列幕墙胶、广州新展高1级幕墙胶、广东金叶幕墙密封胶、武汉科达石材干挂胶、上海得玛茜干挂胶、金刚狼系列石材挂件、石材陶板挂件等，欢迎您致电咨询！

颜色分类：

硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。其它颜色可根据客户要求订做。

耐候胶性、防霉性分类：

耐候硅酮密封胶适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封。耐候密封胶适合金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封；耐候硅酮密封胶混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需使用底漆。

防霉硅酮密封胶是未来的趋势，有防霉效果的硅酮胶比一般的胶使用时间更长，更牢固，不易脱落，特别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境，如卫浴、厨房等。

双组份硅酮密封胶-武汉金盛时代-湖北硅酮密封胶由武汉金盛时代装饰建材有限公司提供。武汉金盛时代装饰建材有限公司（[www.jssdzs.com](http://www.jssdzs.com)）是湖北武汉幕墙胶的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金盛时代领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金盛时代更加美好的未来。