

人行通道门道思门控 芜湖人行通道

产品名称	人行通道门道思门控 芜湖人行通道
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

道闸安装的相关步骤

现在道闸已越来越向高科技方面开展，适应商场对产品的需求，在停车场系统办理中成为关键的车道设备。以上便是装置固定道闸的办法，您了解到了吗？

道闸安装的相关步骤

一、安装位置的选择：根据客户的要求确定道闸的安装位置，应注意以下几方面的要求：

1.安装位置要必须能使道闸挡杆在垂直和水平的夹角内运行。2.如果不做安装基础，安装面就必须能牢固的固定箱体，小区人行通道，使挡杆能稳定的运行。3.如果做安装基础，芜湖人行通道，建议用快干水泥做，安装基础不小于800*800*150MM安装面水平。

二、安装孔位的确定：1.安装孔位可以在安装面上按以下尺寸确定。2.安装孔位的确定也可以将道闸箱体放于安装面上，人行通道门，通过箱体的安装孔位在安装面上做标记。

三、电源线铺设：将电源线从电源处铺设至道闸箱体内，电源线的规格为RVV3×1.5mm²或更大规格。

四、箱体的安装：1.用直径14MM的冲击钻头在安装孔位上钻孔，深度100MM左右。2.将直径12MM的膨胀螺栓打入安装孔内，拧紧螺母后，并退出螺母。3.将道闸箱体放在安装孔位上，一边拧紧螺母，一边调整道闸箱体的垂直度，使箱体垂直，最终牢固的固定箱体。

五、固定挡杆：将挡杆夹板与挡杆杆孔位对齐，穿入直径12MM的螺栓，然后将挡杆固定在道闸箱体的挡杆固定板上。

广告道闸的特点有哪些？

广告道闸直接面对进出社区的驾驶员和行人，大大提高了广告信息的曝光率。广告信息直接针对拥有汽车和房屋的人群，具有一定的消费能力，小区人行通道门，提高了广告的针对性和有效性。当广告安装在物业的出入口时，所有者每次都必须看到它，这大大提高了广告的曝光频率并使观众对广告的内容有深刻的印象。它势必会对听众的心理产生深刻的记忆和认同，从而对企业和产品产生更好的品牌度。

正是由于这些优点，所以广告道闸受到了广告商的广泛欢迎，并可以在全国范围内快速布局。

道闸工作时的注意事项

- 1.道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2.道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3.提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4.落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5.停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
- 6.产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请专业人员操作。
- 7.机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动。

人行通道门-道思门控(在线咨询)-芜湖人行通道由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司(www.dsmerkong.com)是安徽芜湖,门禁考勤器材及系统的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在道思门控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创道思门控更加美好的未来。同时本公司(www.tlgongyemen.com)还是从事铜陵工业门,安庆工业提升门,工业门新厂家价格的厂家,欢迎来电咨询。