

防火板的材质 池州爱富希新型建材 承德防火板

产品名称	防火板的材质 池州爱富希新型建材 承德防火板
公司名称	池州澳邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州高新技术产业开发区三大洲路和栖云路交界处
联系电话	13812744972

产品详情

防火板

防火板 3 . 展览用的夹板也称为多层板。国内一般称合板。防火板例如三合板、五合板、九合板等。国际一般称夹板或厘板，例如：三厘板、五厘板、九厘板、十二厘板、15厘板、18厘板等。它是由二层结构组成，主要是表面的单板和夹芯的中板。防火板单板是由原木蒸煮旋切而成。防火板厚度理论上在0.4~0.5mm之间。防火板中板也是由原木蒸煮旋切而成的厚皮。防火板中板依制造的夹板厚度不一，而厚度相应随着变化。在展览中用于做强面。防火板

防火板

防火板由于现在生活中火灾所造成的人力物力以及经济损失在各类灾害中所占的比例是非常大的，而且他所造成人们精神上的影响以及物质生活上的影响也是不可预估的，所以根据市场的这一要求防火板就具有很好的发展前景。防火板

防火板他的防火特点主要体现在表面材料的应用上，防火板的材质，防火板表面的防火建材也常常有用于，室内设计装修，实验台表面安置以及很多的办公台场合上面。如果想要对产品的这种防火性能进行很好的辨识和检验，那么首先就要了解它们的用途和产品制作的工艺。又可以根据自己所需要的产品大小来确定规格参数。防火板当然要是通过品牌来购买就可以大大降低风险的系数，以品牌作为保障。现在很多的产品因为应用范围的问题所以表面具有许多精美的花纹，这些纹路的细节部分也可以看到材料的切口，通过细节的处理来判断产品本身的材质也是很好的方法。防火板

防火板建议勿使用保温材料覆盖于天花板或以天花板支撑保温材料。在高相对湿度状态下，防火板标准，如天花板承受附加重量，防火板的厚度，可能导致天花板下陷。若工程确需用如此之保温材料，必须用于正常使用环境（温度15 -30 ，承德防火板，相对湿度达到70%）其保温材料之重量限制为不得超

过1.269kg/m²，惟有卷装保温材料可被使用。防火板

防火板而且务必垂直安装于骨架支点中，以支撑保温材料重量。防火板的保养与一般上漆天花板相似，但在需要保养之时，为保天花板的、效果及美观外，请务必按照规定的做法处理。防火板灰尘或松土要以毛刷或吸尘器处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的种类，必须以单方向清洁，以免把灰尘再摩擦入天花板表面。防火板尘土清洁之后，诸如铅毛印，脏污点、或附着的脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂来擦拭，海棉中的水要尽量挤干，擦拭之后，清洁剂的薄摸可用抹布或以清水沾少许湿的海棉再弄干净。防火板

防火板的材质-池州爱富希新型建材(在线咨询)-承德防火板由池州爱富希新型建材有限公司提供。池州爱富希新型建材有限公司（www.czaifuxi.com）是安徽池州,建材加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在池州爱富希新型建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创池州爱富希新型建材更加美好的未来。同时本公司（www.czaifuxi.com）还是从事安徽纤维水泥平板，浙江纤维水泥平板，江苏纤维水泥平板的厂家，欢迎来电咨询。