

# 梅安森采集端产品GFK50风门开闭状态传感器

产品名称	梅安森采集端产品GFK50风门开闭状态传感器
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：梅安森:环境温度：0 ~ +40 GFK50:工作电压：18V.DC； 产地：重庆:工作电流： 20mA
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

## 产品详情

GFK50风门开闭状态传感器是磁性驱动的位置开关传感器，矿用本质安全型产品。该产品可在煤矿井下有甲烷及煤尘爆炸危险的环境中，安装在井下巷道的各级风门上，用来监测风门的开闭状态，为通风管理提供风门状态信息，并把检测到的信号转换成标准信号传输给矿用监测分站，ZUI终实现在地面对全矿井风门状态进行集中、连续、自动的采集、处理、监测。

### 使用环境

a. 环境温度：0 ~ +40 ;b. 相对湿度： 95% ( +25 ) ;c. 大气压力：80 kPa ~ 106kPa;d. 适用场所：煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的环境，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体场所。

主要技术参数a、电气性能工作电压：18V.DC；工作电流： 20mA。b、动作值及允许误差：动作距离 50mm；允许误差 10%。c、信号输出制式：触点型：触点开、闭(或触点闭、开)；电流型：输出5mA.DC；输出1mA.DC(或0mA)。

本公司其他产品：天津华宁电子有

限公司，天地（常州）自动化股份有限公司，江苏三恒科技股份有限公司，中煤科工集团重庆研究院有限公司，煤炭科学研究总院抚顺分院，重庆梅安森科技股份有限公司，153892南京双京电器集团有限公司，淮南万泰电子股份有限公司，电光防爆科技股份有限公司，温州楠江集团，抚顺比尔安全装备有限责任公司，596郑州光力科技股份有限公司，辉县市瑞祥气体检测仪器厂，等一系列矿用防爆产品专业防爆，行业标杆，值得信赖，欢迎订购73

产品行销地区：上海市、江苏省、浙江省、广东省、北京市、天津市、山东省、广西省、河北省、湖南省、陕西省、河南省、吉林省、江西省、黑龙江省、福建省、山西省、四川省、安徽省、新疆、甘肃省、青海省、贵州省、辽宁省、重庆市、内蒙古、西藏、海南省、山东省、青岛、常州、合肥、郑州、上海、天津、广州、沈阳、太原、郑州、杭州、苏州、昆明、南京、深圳、厦门、武汉、长沙、济南、烟台、大同、南宁、大连、哈尔滨、西安、兰州、银川、西宁、成都、重庆、长春、泉州等地区