

丁基防水胶带价格 陇南丁基防水胶带 潍坊西酉防水材料

产品名称	丁基防水胶带价格 陇南丁基防水胶带 潍坊西酉防水材料
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

丁基胶带的使用范围

- 1、新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。
- 2、市政工程中的地铁结构施工缝的密封防水处理。
- 3、彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。
- 4、用于对水泥、木材、PVC、EPDM、CPE材料的粘结。
- 5、用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。
- 6、车门防水膜、车身与骨架、车厢、地板间的减震粘接密封。
- 7、民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰等均可应用。
- 8、金属板屋面，水泥屋面漏水的处理
钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封。

丁基胶带

产品特点

(1) 优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，丁基防水胶带批发，对于界面形变和开裂适应性强。

(2) 稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，陇南丁基防水胶带，耐候性和耐腐蚀性。

适用范围

(1) 新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

(2) 市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

(3) 彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。

潍坊西西防水材料有限公司是集生产、销售、施工于一体的新型防水材料生产企业。

防水胶带的缺点有哪些

加热后挤出不顺利，容易断胶（断线）。

原因：丁基密封胶使用关键在于挤出，温度的控制在挤出加工过程中非常重要，温度控制的是否适宜，直接影响丁基密封胶在整个加工过程的流变状态，影响着产品的内在质量和美观，应该对温度特别注意。温度过高会引起密封胶熔融过大，丁基防水胶带报价，无强度甚至根本无法成型（流淌现象）；温度过低，胶的流动性差，机器挤不出胶，影响施工进度，这是挤出不顺利的主要原因。另一种原因可能是丁基密封胶在制造中夹杂有气泡，在挤出过程中造成断胶。

解决方法：温度的选定一般地说，以厂家提供的挤出温度范围为宜，挤出机温度，一般设定机筒在110 - 130 之间，机头在112 - 132 之间。为了使主机产生一定的压力，双面丁基胶带，使熔融均匀挤出，故要求机头温度高于机筒温度。温度有一定的滞后性，丁基防水胶带价格，调整中应注意，加温和降温应逐渐进行，涂敷开始前，应适当排气，以减少内部气泡和空隙，防止挤出时产生气泡造成断胶。

丁基防水胶带价格-陇南丁基防水胶带-潍坊西西防水材料(查看)由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（www.sgshengtian.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西西防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。