

厂房洁净房装修 淄博洁净厂房 南京鲁鑫设备

产品名称	厂房洁净房装修 淄博洁净厂房 南京鲁鑫设备
公司名称	南京鲁鑫净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116
联系电话	15950554485

产品详情

传递窗主要适用于洁净区与非洁净区之间，或洁净室与洁净室之间的小货物传递，可有效的减少洁净室门的开启次数，把洁净区的污染减少的较小程度。根据使用要求，传递窗箱体表面可喷塑，内胆可用不锈钢，外表美传递窗观。传递窗的两扇门采用电控连锁或机械连锁装置，可有效的防止低洁净等级区内的灰尘带入高洁净区内，是净化车间必备佳品

安装与使用

1. 装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成，适于批量生产，质量稳定，供货迅速；
2. 机动灵活，即适合在新建厂房配套安装，也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合，拆卸方便；
3. 需要辅助建筑面积较小，对土建筑装修要求低；

无菌室应根据既经济又科学的原则来设置。其基本要求有以下几点：

(1)无菌室应有内、外两间，内间是无菌室，洁净厂房装修设计，外间是缓冲室。房间容积不宜过大，以便于空气灭菌。zui小内间面积 $2 \times 2.5 = 5\text{m}^2$ ，外间面积 $1 \times 2 = 2\text{m}^2$ 高以2.5m以下为宜，都应有天花板。

(2)内间应当设拉门，淄博洁净厂房，以减少空气的波动，门应设在离工作台远的位置上；外间的门zui好也用拉门，要设在距内间远的位置上。

(3)在分隔内间与外间的墙壁或“隔扇”上，洁净厂房设计，应开一个小窗，作接种过程中必要的内外传递物品的通道，以减少人员进出内间的次数，降低污染程度。小窗宽60cm、高40cm、厚30cm，

内外都挂对拉的窗扇。

(4)无菌室容积小而严密，使用一段时间后，室内温度很高，故应设置通气窗。通气窗应设在内室进门处的顶棚上(即离工作台远的位置)，zui好为双层结构，外层为百叶窗，内层可用抽板式窗扇。通气窗可在内室使用后、灭菌前开启，以流通空气。有条件可安装恒温恒湿机。

无主送风管和专用空调机房，降低投资 气流在回风夹道和风机室内流动，空调机也装在回风夹道内，厂房洁净房装修，不需要专用空调机房，回风夹

道除了安装空调外，同时也可作检修和工艺通道。空调机送风的特点是送风压力低，冷风由空调机送出直接进入风机室，除了冷风管自身的阻力外，没有其他阻力损失，特别是冷风管的出口端，风机箱形成了一定的真空度，更有助于冷风管克服送风阻力。由于冷风管所受压力很低，所以冷风管可选用质量较轻成本较底的薄型塑料或金属软管。

整个空气循环系统除了少量起辅助作用的冷风管，其他主风管及管阀件者可省略。

整个洁净室无主风管也无专用

空调机房，气流通道借助洁净室墙壁和围护壁板构成。空调机价格便宜，运行可靠，安装方便，因此可以节省工程投资和缩短建设周期。

厂房洁净房装修-淄博洁净厂房-南京鲁鑫设备由南京鲁鑫净化设备有限公司提供。南京鲁鑫净化设备有限公司(www.njlxjh.com)为客户提供“厂房装修”等业务，公司拥有“鲁鑫”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：聂国纪。