

# 食品无尘室 日照无尘室 南京鲁鑫净化

产品名称	食品无尘室 日照无尘室 南京鲁鑫净化
公司名称	南京鲁鑫净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116
联系电话	15950554485

## 产品详情

### 净化工程

净化工程是指控制产品(如硅芯片等)所接触大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。

### 乱流洁净室

乱流洁净室的主要特点是从来流到出流(从送风口到回风口)之间气流的流通截面是变化的，洁净室截面比送风口截面大得多，无尘室设计，因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以，送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角，曲率半径很小，气流在室内不可能以单一方向流动，将会彼此撞击，将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是：突变流；非均匀流。

净化是指在一定空间范围内，将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物予以有效排除，并且还能够使室内的各方面条件控制在相应的标准下，比如温度、洁净度、室内压力、气流速度、气流分布、噪音振动、照明、静电控制等等。关于净化工程的作用和分类，它较为突出的作用就是控制产品所接触的大气的洁净度及温湿度，使产品能在一个良好环境空间中生产、制造。一定要根据实际的工作条件和要求，合理配置净化工程，这样不仅能让各种净化工程的功效得以充分发挥，还能确保工作环境空间始终保持理想的净化等级。

### 洁净厂房隔断车间板材

- 1、彩钢夹芯板，缺点：不防火

泡沫夹芯板是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚本乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色

钢板压型后用高强度 粘合剂粘合而成的一种新型复合建筑材料。主要适用于公共建筑、工业洁净厂房的屋面、墙壁和电子、、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。

## 2、岩棉夹芯彩钢板（缺点：硬度不强）

是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，无尘室工程，再经过固化成型。它具有600的耐火性能，耐火等级达到1级。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。如有防腐、防锈工程，其表面材料可改用不锈钢板面。

## 3、机制板夹芯板（缺点：造价较高）

机制板机械制作，日照无尘室，一次成型，中间填充岩棉、聚氨酯、泡沫等材料.两侧为雌雄口连接.广泛应用于工业洁净厂房的非承重内墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的承重墙板，主要用于电子、半导体、、生物、食品等洁净车间的净化隔断、吊顶。

食品无尘室-日照无尘室-南京鲁鑫净化(查看)由南京鲁鑫净化设备有限公司提供。南京鲁鑫净化设备有限公司（[www.njlxjh.com](http://www.njlxjh.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁鑫设备——您可信赖的朋友，公司地址：南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116，联系人：聂国纪。